

# Panel



**CUSTO®Panel - Pojistkové spodky D0**

verze s ochranou před nebezpečným dotykem, dvoj-funkční připojovací svorky na obou stranách

**Pojistkový spodek D0, pro distribuční rozvaděče**

Typ	Jmenovité napětí	Pól	Připojení mm <sup>2</sup>	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
E 14 / 16 A / 1P	400 V	1-pólový	1,5 - 35	7,6		<b>31301.000</b>
E 14 / 16 A / 3P		3-pólový		23,0		<b>31302.000</b>
E 18 / 63 A / 1P		1-pólový		7,6		<b>31303.000</b>
E 18 / 63 A / 3P		3-pólový		23,0		<b>31306.000</b>

**Hřebenová přípojnice, délka 1 m**

Typ	Středové napájení	Boční napájení	Průřez mm <sup>2</sup>	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
hřebenová přípojnice 1-pólová, můstek, rozteč 27 mm	130 A	80 A	16	19,0		<b>31014.000</b>
	220 A	130 A	35	50,0		<b>31057.000</b>
hřebenová přípojnice 3-pólová, můstek, rozteč 27 mm	130 A	80 A	16	56,2		<b>31012.000</b>
	220 A	130 A	35	125,0		<b>31056.000</b>

**Připojovací svorka, pro hřebenové přípojnice**

Položka	Připojení min.-max.	Typ	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
připojovací svorka, boční připojení	6 - 50 mm <sup>2</sup>	pro 31014, 31024, 31309, 31311	125 A	2,5		<b>31028.000</b>
připojovací svorka, boční připojení		pro 31012, 31310, 31312		2,9		<b>31029.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení				2,9		<b>31085.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení	25 - 95 mm <sup>2</sup>	pro 31057	225 A	9,0		<b>01198.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení		pro 31056		9,3		<b>01228.000</b>

na každou fázi je potřeba jedna připojovací svorka

**Koncový kryt, pro hřebenové přípojnice**

Typ	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
pro 2 a 3-pólové hřebenové přípojnice 16 mm <sup>2</sup>	0,1		<b>31027.000</b>
pro 3-pólové hřebenové přípojnice 35 mm <sup>2</sup>	0,2		<b>31084.000</b>

## TRITON® Panel - Pojistkové spodky D0

ochrana před nebezpečným dotykem dle DIN EN 50274 pro průmyslové aplikace  
s dvoj-funkční přípojovací svorkou na vstupu, rámová svorka na výstupu



### Pojistkový spodek, průmyslová verze, šířka modulu 27 mm

Typ	Jmenovité napětí	Pól	Připojení mm <sup>2</sup>	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
E 14 / 16 A / 1P	400 V	1-pólový	1,5 - 35	12,8	<b>31286.000</b>
E 14 / 16 A / 3P	400 V	3-pólový		38,4	<b>31288.000</b>
E 18 / 63 A / 1P	400 V	1-pólový		13,9	<b>31291.000</b>
E 18 / 63 A / 3P	400 V	3-pólový		41,4	<b>31293.000</b>

### Hřebenová přípojnice, délka 1 m

Typ	Průřez mm <sup>2</sup>	Středové napájení	Boční napájení	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
hřebenová přípojnice 1-pólová, typ vidlice, rozteč 27 mm	16	130 A	80 A	24,6	<b>31024.000</b>
hřebenová přípojnice 3-pólová, typ vidlice, rozteč 27 mm	16			56,0	<b>31026.000</b>
hřebenová přípojnice 1-pólová, můstek, rozteč 27 mm	16			19,0	<b>31014.000</b>
hřebenová přípojnice 3-pólová, můstek, rozteč 27 mm	16	220 A	130 A	56,2	<b>31012.000</b>
	35			125,0	<b>31056.000</b>

### Koncový kryt, pro hřebenové přípojnice

pro 2 a 3-pólové hřebenové přípojnice 16 mm <sup>2</sup>	0,1	<b>31027.000</b>
pro 3-pólové hřebenové přípojnice 35 mm <sup>2</sup>	0,2	<b>31084.000</b>

### Připojovací svorka, pro hřebenové přípojnice, můstková verze

Položka	Typ	Připojení mm <sup>2</sup>	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
připojovací svorka, boční připojení	pro 31014, 31024, 31309, 31311	6 - 50	125 A	2,5	<b>31028.000</b>
připojovací svorka, boční připojení	pro 31012, 31310, 31312	6 - 50	125 A	2,9	<b>31029.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení	pro 31012, 31310, 31312	6 - 50	125 A	2,9	<b>31085.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení	pro 31056	25 - 95	225 A	9,3	<b>01228.000</b>

na každou fázi je potřeba jedna připojovací svorka

### Držák označovacího štítku

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
k nasunutí na všechny pojistkové spodky TRITON	0,1	<b>31086.000</b>

### Označovací štítek, pro držák štítků

štítek 20 x 9	0,1	<b>31004.000</b>
---------------	-----	------------------

# TRITON®Panel - Pojistkový spodek D

ochrana před nebezpečným dotykem dle DIN EN 50274 / DGUV V3 pro průmyslové aplikace



## Pojistkový spodek D, pro šroubové vymezovací vložky

Typ	Jmenovité napětí	Pól	Připojení mm <sup>2</sup>	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
E 27 / 25 A / 1P, pro šroubové vymezovací vložky	500 V	1	1,5 - 35	15,2	<b>31173.000</b>
E 27 / 25 A / 3P, pro šroubové vymezovací vložky	500 V	3	1,5 - 35	45,7	<b>31174.000</b>
E 33 / 63 A / 1P, pro šroubové vymezovací vložky *	500 V	1	1,5 - 35	18,6	<b>31175.000</b>
E 33 / 63 A / 3P, pro šroubové vymezovací vložky *	500 V	3	1,5 - 35	53,8	<b>31176.000</b>

\* dle VDE 0636-31 pro také 690 V AC / 600 V DC

## Hřebenová přípojnice, délka 1 m

Typ	Průřez mm <sup>2</sup>	Středové napájení	Boční napájení	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
hřebenová přípojnice 1-pólová, pro E27, rozteč 40 mm	16	130 A	80 A	21,5	<b>31309.000</b>
hřebenová přípojnice 3-pólová, pro E27, rozteč 40 mm				51,4	<b>31310.000</b>
hřebenová přípojnice 1-pólová, pro E33, rozteč 50 mm				21,0	<b>31311.000</b>
hřebenová přípojnice 3-pólová, pro E33, rozteč 50 mm				50,5	<b>31312.000</b>

## Koncový kryt, pro hřebenové přípojnice

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pro 2 a 3-pólové hřebenové přípojnice 16 mm <sup>2</sup>	0,1	<b>31027.000</b>

## Připojovací svorka, pro hřebenové přípojnice

Položka	Typ	Připojení mm <sup>2</sup>	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.	
připojovací svorka, boční připojení	pro 31014, 31024, 31309, 31311	6 - 50	125 A	2,5	<b>31028.000</b>	
připojovací svorka, boční připojení	pro 31012, 31310, 31312			2,9		<b>31029.000</b>
připojovací svorka, čelní připojení				2,9		<b>31085.000</b>

na každou fázi je potřebná jedna připojovací svorka

## Držák označovacího štítku

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
k nasunutí na všechny pojistkové spodky TRITON	0,1	<b>31086.000</b>

## Označovací štítek, pro držák štítků

štítek 20 x 9	0,1	<b>31004.000</b>
---------------	-----	------------------