

TELARIS EARTH-TEST



TELARIS EARTH

Charakteristika

- Digitální tester uzemnění s velkým jasným displejem
- Přístroj je určen pro měření zemního odporu a specifického odporu půdy
- **Metody měření: 2, 3 a 4 pólová metoda a Wennerova metoda**
- Monitorování a měření pomocného odporu a odporu sondy
- Detekce interferenčního napětí
- Automatické nebo manuální přepínání testovacího kmitočtu pro potlačení interferenčního napětí 127 Hz a 140 Hz
- Indikace aktuálního testovacího proudu
- Odpor sondy a pomocný zemní odpor až do hodnoty 50 kΩ
- Výběr maximálního dotykového napětí 25 V a 50 V
- Funkce Auto OFF
- Přístroj je v rázuvedorném pouzdře
- Možnost použití profesionálního pouzdra HANDS FREE (volitelné příslušenství)

Technická data

Zobrazení	LCD, 1999 digitů
Měření odporu	
Rozsah/Rozlišení:	0,05 ... 1999 Ω/0,01 ... 1 Ω
Typ. přesnost:	±(6% z č.h. + 0,1 Ω)
Testovací proud:	max. 12 mA
Měření testovacího proudu	
Rozsah:	0,1 ... 13 mA/0,1 mA
Typ. přesnost:	±(10% z č.h. + 3digity)
Měřicí napětí:	25 V/50 V nastavitelné
Měřicí kmitočet:	127 Hz/140 Hz nastavitelné
Měření pomocného zem. odporu a odporu sondy	
Rozsah Rozlišení:	0,1 ... 50 kΩ/0,1 kΩ
Typ. přesnost:	±(10% z č.h. + 3digity)
Napájení:	6x 1,5 V, IEC LR6
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010/CAT III/300 V
Stupeň krytí:	IP50
Hmotnost/rozměry:	640 g/235 x 105 x 68 mm

Údaje pro objednávku:

TELARIS EARTH AM.2147319

Příslušenství AMPRB-ET4 AM.3352363
(4 tyče, kladivo, 2x25m vodiče, 2x5m vodiče, 4 krokosvorky, pouzdro)

Součást dodávky:

Měřicí přístroj	1 ks
Měřicí vodiče černý, modrý	2 ks
Krokosvorky černá, modrá	2 ks
Rázuvedorné pouzdro	1 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie	6 ks
Návod k obsluze	1 ks