

TELARIS ISO-PRO



TELARIS ISO-PRO

Charakteristika

- Digitální tester izolačních odporů s velkým displejem
- **Měření izolačních odporů od 5 kΩ do 2 GΩ**
- **Zkušební napětí 100, 250, 500 V, 1000 V**
- **Měření malých odporů a propojení proudem 200 mA**
- Kompenzace měřicích vodičů do hodnoty 2 Ω
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 500 V
- Funkce akustického a optického ALARMu (limity)
- Přístroj je v rázuvzdorném pouzdře
- Možnost použití profesionálního pouzdra HANDS FREE (volitelné příslušenství)
- Paměť na 500 měření
- Podsvětlený displej s bargrafem
- Možnost měření s časovačem (TIMER)
- Komunikační rozhraní IrRS232
- Možnost přenosu dat do PC pomocí softwaru (volitelné příslušenství)

Technická data

Zobrazení

LCD, možnost podsvětlení
1999 digitů

Měření izolačních odporů

Zkušební napětí/Rozsah
100 V /0,005 ... 2 MΩ
250 V /2 ... 20 MΩ
500 V/20 ... 200 MΩ
1000 V/0,2 ... 2 GΩ
Typ. přesnost:
±(5% z č.h. + 5 digity)

Měření napětí

Rozsah:
0 ... 500 V AC/DC
Typ. přesnost:
±(3% z č.h. + 3 digity)

Měření propojení

Rozsah:
0,03 ... 20 Ω
Typ přesnost:
±(3% z č.h. + 3 digity)
Testovací proud:
200 mA

Napájení:

6x 1,5 V, IEC LR6

Paměť:

500 měření

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010/CAT III/600 V

Stupeň krytí:

IP50

Hmotnost/rozměry:

650 g/235 x 105 x 68 mm

Údaje pro objednávku:

TELARIS ISO-PRO AM.3087232

Profesionální pouzdro BE.1229
Komunikační adaptér BE.1157
Software „Es control 0100“ BE.1251
Software „Es control complete“ BE.1250
Software „Report Studio VDE“ BE.1200

Součást dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Krokosvorky 2 ks
Měřicí hrot PSA4 1 ks
Měřicí hroty 2 ks
Rázuvzdorné pouzdro 1 ks
Přenosná brašna 1 ks
Baterie 6 ks
Návod k obsluze 1 ks