

Model	C.A 5001	C.A 5003	C.A 5005	C.A 5011
			RMS	TRMS
Strana	48	49	49	50
Stupnice	6 stupnic	6 stupnic	6 stupnic	3 stupnice
Zrcátko u hlavní stupnice	●	●	●	
Analogově měřené veličiny (rozsah/přesnost)				
Stejnoseměrné napětí (V)	0,1-1-3-10-30 100-300-1000	0,1-1-3-10-30 100-300-1000	0,1-1-3-10-30 100-300-1000	0,5-5-50 500-1000
Přesnost	1,5 % z rozsahu	1,5 % z rozsahu	1,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu
Stejnoseměrný proud (A)	50 μ-5 m-0,05 0,5-5	50 μ-150 μ-1,5 m 15 m-0,15-1,5-15	50 μ-1 m-0,01 0,1-1-10	500 μ-5 m-50 m 0,5-1-10
Přesnost	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu
Střídavé napětí (V)	10-30-100 300-1000	10-30-100 300-1000	10-30-100 300-1000	0,5-5-50 500-1000
Přesnost	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu
Střídavý proud (A)	5 m-0,05 0,5-5	1,5 m-15 m 0,15-1,5-15	3-10-30 100-300	500 μ-5 m-50 m 0,5-1-10
Přesnost	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu	2,5 % z rozsahu
Kmitočtový rozsah (Hz)	40 ... 5 k	40 ... 5 k	40 ... 1 k	35 ... 500
Odpor (Ω)	5 ... 10 k 500 ... 1 M	5 ... 10 k 500 ... 1 M	5 ... 10 k 500 ... 1 M	500 -5 k-50 k 500 k-5 M-50 M
Kapacita (F)				
Kmitočet (Hz)				
Teplota °C (°F)				
Digitálně měřené veličiny (rozsah/přesnost)				
Stejnoseměrné napětí (V)				0,1 m ... 1000
Přesnost				±(1% + 2 dig)
Stejnoseměrný proud (A)				0,1 μ ... 10
Přesnost				±(1,5% + 2 dig)
Střídavé napětí (V)				0,1 m ... 1000
Přesnost				±(1,5% + 5 dig)
Střídavý proud (A)				0,1 μ ... 10
Přesnost				±(2% + 5 dig)
Kmitočtový rozsah (Hz)				35 ... 500
Odpor (Ω)				0,1 ... 40 M
Kmitočet (Hz)				1 ... 400 k
Kapacita (F)				
Test propojení (Ω)	< 50	< 50	< 50	< 400
Test tranzistorů (hFE)				
Komfort měření, paměť a přenos dat				
Dostavení NULY	Manuál	Auto	Auto	Auto
Indikace stavu pojistky	●	●	●	●
Měření útlumu (dB)	●	●	●	●
Test napětí při měření Ω		●	●	●
Funkce DATA HOLD				●
MIN/MAX				●
Indikace stavu baterie				
Volba rozsahu	Manuál	Manuál	Manuál	Manuál
Ostatní vlastnosti				
Napájení	1x 1,5 V, IEC R6	1x 9 V, IEC 6F22	1x 9 V, IEC 6F22	1x 9 V, IEC 6F22
Kategorie přepětí	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V	CAT III/600 V
Znečištění	2	2	2	2
Stupeň krytí	IP40	IP53	IP53	IP53
Hmotnost	500 g	500 g	500 g	500 g
Rozměry (mm)	160 x 105 x 56	160 x 105 x 56	160 x 105 x 56	160 x 105 x 56
Nadstandardní funkce				
Podsvětlení displeje				●
Příslušenství				
Přenosné pouzdro	V	V	V	V
Teplotní čidlo K - články				
Klešťové adaptéry	V	V	V	V

Vysvětlivky: V - volitelné příslušenství na objednávku