

## ACD-10 PLUS



ACD-10 Plus

### Charakteristika

- Kompaktní kleškový multimetr pro měření AC proudů a AC/DC napětí
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí **do 600 V**
- Měření střídavých proudů **do 600 A**
- Měření odporu **do 40 MΩ**
- Měření kapacity **do 3 000 μF**
- Měření kmitočtu **do 100 kHz**
- Test propojení a test diod
- Funkce **MAX/REL**
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **26 mm**
- LC displej 4000 číslic
- Automatická volba rozsahu
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 CAT III/600 V

### Technická data

Zobrazení	LC displej, 4000 dig.
<b>Měření</b>	
<b>Stejnoseměrné napětí</b>	<b>do 600 V</b> ±(0,5 % z č.h. + 3 dig.)
<b>Střídavé napětí</b> (50 ... 500 Hz)	<b>do 600 V</b> ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
<b>Střídavý proud</b> (50/60 Hz)	<b>do 600 A</b> ±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)
<b>Odpor</b>	<b>do 40 MΩ</b> ±(0,6 % z č.h. + 4 dig.)
<b>Kapacita</b>	<b>do 3 mF</b> ±(3,5 % z č.h. + 6 dig.)
<b>Kmitočet</b>	<b>do 100 kHz</b> ±(0,5 % z č.h. + 4 dig.)
<b>Test propojení</b>	<120 Ω
<b>Test diod</b>	testovací U/I: <1,6 V/0,25 mA
<b>Elektrická bezpečnost</b>	CAT III/600 V
<b>Napájení</b>	1x 0,3 V, typ CR2032
<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... 40 °C při RH < 80%
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C ... 60 °C při RH < 80%
<b>Rozměry</b>	190 x 63 x 32 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 139 g

### Údaje pro objednávku:

ACD-10 Plus AM.3037808

### Součást dodávky:

ACD-10 Plus	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Knoflíková baterie 3 V	2 ks
Návod k obsluze	1 ks