

C.A 6608/C.A 6609



C.A 6609

Charakteristika C.A 6609

- Kontaktní detekce sledu fází v třífázových elektrických sítích
- **Bezkontaktní detekce směru otáčení běžících motorů**
- Kontaktní detekce směru otáčení motorů ještě před zapnutím
- Indikace pomocí 6 LED
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Měření

Kontaktní detekce sledu fází AC 40 ... 600 V (L-L)

Bezkontaktní detekce sledu fází AC 120 ... 400 V (L-L)

Kmitočtový rozsah 15 ... 400 Hz

Testovací proud < 3,5 mA

Všeobecná data

Indikace 6x LED

Provozní teplota 0 ... 40 °C při RH 15 ... 80 %

Skladovací teplota -20 ... +50 °C při RH < 80%

Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Rozměry (ŠxVxH) 69 x 130 x 32 mm

Hmotnost 170 g

Údaje pro objednávku:

C.A 6609 P01.1913.05

Součást dodávky:

Zkoušečka C.A 6608
 nebo C.A 6609 1 ks
 Měřicí vodiče 3 ks
 Krokosvorky 3 ks
 Návod k obsluze 1 ks



C.A 6608

Charakteristika C.A 6608

- Kontaktní detekce sledu fází v třífázových elektrických sítích a směru otáčení běžících motorů
- **Napájení z měřené sítě**
- Indikace na přehledném LC displeji
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Měření

Kontaktní detekce sledu fází AC 40 ... 850 V (L-L)

Kmitočtový rozsah 15 ... 400 Hz

Testovací proud 1 mA

Všeobecná data

Indikace grafický LC displej

Provozní teplota 0 ... 40 °C při RH 15 ... 80 %

Skladovací teplota -20 ... +50 °C při RH < 80%

Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Rozměry (ŠxVxH) 69 x 130 x 32 mm

Hmotnost 130 g

Údaje pro objednávku:

C.A 6608 P01.1913.04

Součást dodávky:

Zkoušečka C.A 6608
 nebo C.A 6609 1 ks
 Měřicí vodiče 3 ks
 Krokosvorky 3 ks
 Návod k obsluze 1 ks