

PVB160, PVB250, PVB400 // 160-400A // 1-pól



Funkce

Tyto rozbočovací svorkovnice dovolují jednoduché připojení a rozbočení přívodního vodiče s kruhovým průřezem do 185 mm² nebo plochý vodič do 24x10mm s proudovou zatížitelností až 400 A. Svorkovnice obsahuje výstupní svorky až 35 mm² dle typu. Horizontální a vertikální montáž na 35mm lištu DIN dle EN 60715.

Základní popis

- Možnost mechanického pospojování několika svorkovnic
- 2 vstupy - plochý nebo kruhový vodič
- provedení v barvě: šedá s průhledným plastovým krytem IP20
- Horizontální montáž na 35mm lištu DIN.
-

Elektrické vlastnosti

- Jmenovitý proud: 160, 250, 400 A
- Jmenovité napětí: AC 690V

Materiál

Tělo svorkovnice: Mosaz (CuZn39Pb2) s povrchovou úpravou
 Kryt: PA GF - bez halogenidů, Odolnost proti hoření: třída V2 dle UL94
 Šrouby: Ocel, povrchová úprava Zn, pasivováno

Rozměry

160 A	
Výška x Šířka x Hloubka	41,6 x 50,4 x 74,5 mm
250 A + 400 A	
Výška x Šířka x Hloubka	53,3 x 67 94 mm

Připojení vodičů

Verze PVB-160A

Vstup 1 x 70 mm² - kruhový vodič Výstup: 2x25 mm² + 3x16 mm²
 nebo 15 x 5 mm - pro plochý vodič

Verze PVB-250A

Vstup 1 x 120 mm² - kruhový vodič Výstup: 2x35 mm² + 3x25 mm² + 4x16 mm²
 nebo 24 x 10 mm - pro plochý vodič

Verze PVB-400A

Vstup 1 x 185 mm² - kruhový vodič Výstup: 2x35 mm² + 3x25 mm² + 4x16 mm²
 nebo 24 x 10 mm - pro plochý vodič

Objednací údaje

Obj.č	Počet pólů	Barva	Označení
082060-0-4	1pól	šedá	L
082080-0-4	1pól	šedá	L
082090-0-4	1pól	šedá	L