

Příslušenství ke Scopemetrům



TRM50



VPS410-II-X



VPS420-X



VPS510-X



STL120-III



VPS40-III

ScopeMeter series	190 Series-II			120 Series	
Popis	VPS410-X-II	VPS420-X	VPS510-X	STL120-III	VPS40-III
Popis	Napětová sonda	Napětová sonda	Napětová sonda	Stíněné měřicí kabely	Napětová sonda
Počet a barva	Červená, šedá, modrá, zelená	červeno-černá, šedo-černá, modro-černá, zeleno-černá	Červená, šedá, modrá, zelená	Červená a šedá	Černá
Atenuátor	10:1	100:1	10:1	1:1	10:1
Šíře pásma	300MHz	150 MHz	500 MHz	12,5 MHz	40 MHz
Délka [m]	1,2m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Bezpečnostní kategorie CAT II	--	--	--	1000 V	1000 V
Bezpečnostní kategorie CAT III	1000V	1000 V*	300 V	600 V	600 V
Bezpečnostní kategorie CAT IV	600V	600 V*	--	--	--

* Vysokonapětová sonda je určena pro pracovní napětí (mezi hrotem sondy a referenčním kabelem) až 2 000 V v prostředí CAT III nebo 1 200 V v prostředí CAT IV. Napětí referenčního kabelu (mezi referenčním kabelem a uzemněním): 1 000 V v prostředí CAT III, 600 V v CAT IV. Tyto specifikace platí pouze při použití s měřicím přístrojem Fluke 190 řady II.



VPS420



PM9091 / PM9092



PM9081



PM9082



PM9093

	PM9091	PM9092	PM9081	PM9082	PM9093
Popis	50 Ω BNC sada kabelů (1červený, 1šedý, 1černý)		banánková dvojjáskvka na BNC zásuvku	banánková dvojjáskvka na BNC zástrčku	BNC zástrčka na BNC dvojjáskvku
Délka [m]	1,5 m	0,5 m	--	--	--
Bezpečnostní kategorie CAT III	300 V	600 V	600 V	600 V	10:1



RS400



AS400



BP290



BP291



OC4USB



EBC290

Volitelné příslušenství pro přístroje Fluke řady 190 II

AS400	Sada rozšiřujícího příslušenství pro napětové sondy řady VPS400
BC190	Napájecí adaptér a nabíječka
BC190/820	Napájecí adaptér SMPS (spínaný zdroj napájení) a nabíječka
BP290	Dobíjecí baterie Li-Ion se standardní kapacitou, 2 400 mAh
BP291	Dobíjecí baterie Li-Ion s dvojnásobnou kapacitou, 4 800 mAh
C195	Ochranná brašna
C290	Ochranný kufřík
C437-II	Ochranný kufřík s kolečky
EBC290	Externí nabíječka baterií
HC200	Sada náhradních háčkových svorek
HH290	Závěsný háček
MA190	Sada příslušenství pro zdravotnické aplikace
RS400	Náhradní sada příslušenství pro napětové sondy řady VPS400
RS500	Náhradní sada příslušenství pro napětové sondy řady VPS510
SCC290	Sada softwaru a kufříku
SCC298	Sada pro vyhledávání problémů pro automobily pro přístroje Fluke řady II
SKMD-001	Sada nástrojů pro motory a pohony
SW90W	Software FlukeView® ScopeMeter pro systém Windows®
TL175	Sada měřicích kabelů TwistGuard
TRM50	Průchozí koaxiální zakončovací člen kabelu, BNC konektor na BNC zásuvku, 50 ohmů
VPS101	Sada napětových sond s dvojitou izolací, 1:1, 30 MHz, čern
VPS220-X	Sada napětových sond, 100:1, 200 MHz. X= Červená nebo šedá barva
VPS410-II-X	Průmyslová napětová sonda 10:1, 500 MHz X= B(modrá) nebo G(šedá) nebo R(červená) nebo V(zelená) barva
VPS420-X	Vysokonapětová sonda 100:1, 150 MHz. X= B(modrá-černá) nebo G(šedá-černá) nebo R(červená-černá) nebo V(zelená-černá) dvojbarevná
VPS510-X	Kompaktní sonda pro široké frekvenční pásmo pro elektroniku, 10:1, 500 MHz, X= B(modrá) nebo G(šedá) nebo R(červená) nebo V(zelená) barva