KYORITSU KEW 2300R

KEW 2300R

Charakteristika:

Klešťový ampérmetr s otevřenými čelistmi pro měření AC a DC proudů v těžko přístupných prostorech.

- **TRMS měření AC a DC proudu do 100 A**
- Manuální volba měření AC nebo DC proudu
- Manuální nulování DC rozsahu
- Indikace polarity DC proudu
- Bezkontaktní zkoušečka napětí integrovaná v obvodu kleští
- Funkce HOLD pro uchování hodnoty na displeji
- Funkce automatického vypnutí při nečinnosti
- Průměr vodiče do 10 mm
- Bezpečnostní kategorie CAT III/300 V

Technická data

Zobrazení	LCD 1049 znaků
Měření	
Střídavý proud	0,0 A ... 100,0 A
(50 / 60 Hz)	±(2,0% z č.h.+5 dig.)
Stejnosměrný proud	0,0 A ... 100,0 A
	±(2,0% z č.h.+5 dig.)
Bezkontaktní zkoušečka	
(AC 50 / 60 Hz)	80 V ... 300 V
Bezpečnost	CAT III / 300 V
Napájení	2 x AAA (R03)
Provozní teplota	0 °C … 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C
Rozměry	161x40x30 mm
Hmotnost	110 g

Údaje pro objednávku:

KEW 2300R	KY.2300R

Součástí dodávky:

KEW 2300R	1 ks
Pouzdro	1 ks
Baterie AAA	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, 612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4
Tel. SK: +421 255 640 293
E-mail: ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk
Web / Eshop: www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk