

KYORITSU KEW 2056R



KEW 2056R

Charakteristika:

Klešťový multimetr pro měření AC a DC proudů v bezpečnostní kategorii CAT IV s bezkontaktní zkoušečkou napětí.

- **TRMS měření AC a DC proudu do 1000 A**
- Měření AC a DC napětí do 600 V
- Šířka pásma 1000 Hz
- Měření odporu s testem propojení a diod
- Měření kapacity a frekvence
- Měření teploty
- Funkce měření střídavy
- Funkce MAX/MIN, DataHold, REL
- Maximální průměr měřeného vodiče 40 mm
- Bezkontaktní zkoušečka napětí integrovaná v obvodu kleští
- Podsvětlený displej s bargrafem
- Bezpečnostní kategorie **CAT IV / 600 V**

Technická data

Zobrazení LCD 6039 znaků s podsvětlením bargraf

Měření

Střídavý proud (50 Hz ... 1 kHz)	0,0 A ... 1000 A ±(2,0% z č.h.+5 dig.)
Stojnosměrný proud	0,0 A ... 1000 A ±(1,5% z č.h.+ 5 dig.)
Střídavé napětí (50 Hz ... 400 Hz)	0,000 V ... 600,0 V ±(1,5% z č.h.+ 4 dig.)
Stojnosměrné napětí (50 Hz ... 400 Hz)	0,000 V ... 600,0 V ±(1% z č.h.+ 3 dig.)
Odpor	0,0 Ω ... 60,00 MΩ ±(1% z č.h.+ 5 dig.)
Kapacita	0,01 nF ... 4000 μF ±(2,5% z č.h.+ 20 dig.)
Frekvence	40,00 Hz ... 10,00 kHz ±(0,5% z č.h.+ 5 dig.)
Teplota	-50 °C ... 700 °C ±(3% z č.h.+ 2 dig. + chyba sondy)
Bezkontaktní zkoušečka (AC 50 / 60 Hz)	100 V ... 300 V

Údaje pro objednávku:

KEW 2056R KY.2056R

Součástí dodávky:

KEW 2056R	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Pouzdro	1 ks
Baterie AAA	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Bezpečnost	CAT IV / 600 V
Napájení	2 x AAA (R03)
Provozní teplota	0 °C ... 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 60 °C
Rozměry	254x82x36 mm
Hmotnost	310 g