

CM 603

600 A AC klešťový multimetr



- 600 A AC
- Displej 4 000 digitů s podsvětlením
- Automatické rozsahy
- Měření napětí, odporu, kapacity, frekvence, střídá a teploty, test propojení, diod
- Vestavěná svítidla pro osvětlení měřeného místa
- Funkce automatického vypnutí při nečinnosti
- Indikace slabé baterie

Vlastnosti:

		CM 603
Displej		4 000 digitů s podsvětlením
Způsob měření		AVG
I _{AC}	Rozsahy	40 A / 400 A / 600 A (45 Hz ... 65 Hz)
	Nejlepší přesnost	2,5 % z hodnoty + 5 digitů
	Nejlepší rozlišení	10 mA
V _{DC}	Rozsahy	4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Nejlepší přesnost	0,8 % z hodnoty + 3 digitů
	Nejlepší rozlišení	1 mV
V _{AC}	Rozsahy	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (40 Hz - 400 Hz)
	Nejlepší přesnost	1 % z hodnoty + 5 digitů
	Nejlepší rozlišení	1 mV
Odpor	Rozsahy	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Nejlepší přesnost	1 % z hodnoty + 5 digitů
	Nejlepší rozlišení	0,1 Ω
Propojení (se zvukovou signalizací)		Ano
Test diod		Ano
Frekvence (napětí)		100 Hz / 1 kHz / 10 kHz
Střída		0,1 ... 99,9 %
Kapacita		10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF
Teplota		-20 °C ... +1 000 °C (termočlánek typ K)
Volba rozsahu		Automatická
Další vlastnosti		Vestavěná svítilna, Data Hold, automatické vypnutí s možností deaktivace
Bezpečnost		600 V CAT III dle ČSN EN 61010-1 ČSN EN 61010-2-032, ČSN EN 61010-2-033
Rozevření kleští		26 mm
Rozměry / Váha		206 x 79 x 43 mm / 270 g



Dodávka:

Přístroj CM603, sada měřících vodičů červená a černá, termočlánek typ K, 3 x 1,5 V AAA / LR03 baterie (instalovány), brašna, návod k obsluze

Údaje pro objednávku

CM 603	P06.2320.08Z
--------	--------------

Multimetrix®

Groupe CHAUVIN ARNOUX



GHV Trading, spol s r.o.

Edisonova 3
612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4
Tel. SK: +421 255 640 293

ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz

ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.sk