

# Příslušenství

WOEHNER 01613

CE



## Svorkovnice PE nebo N



**PE / N svorkovnice**, jmenovitý proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnění

Připojení mm <sup>2</sup>	Počet kontaktů	Rozměry D x Š x H	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
10	8 vstupních kontaktů	52 x 9 x 6.5	2,2	<b>01126.000</b>
	12 vstupních kontaktů	78 x 9 x 6.5	3,2	<b>01127.000</b>
	16 vstupních kontaktů	104 x 9 x 6.5	4,3	<b>01128.000</b>
	24 vstupních kontaktů	156 x 9 x 6.5	6,7	<b>01129.000</b>
	151 vstupních kontaktů	1000 x 9 x 6.5	43,0	<b>01130.000</b>

### Připojovací svorka

35	vhodné pro PE a N svorkovnice 01126.000 a 01130.000		1,4	<b>01114.000</b>
----	---	--	-----	------------------

**PE / N svorkovnice**, se vstupními svorkami, jmenovitý proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnění

Připojení	Typ	Rozměry D x Š x V	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
bez rámové svorky	6 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 61,5 mm	62 x 9 x 6.5	2,5	<b>01926.000</b>
1 rámová svorka 25 mm <sup>2</sup>	12 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 124,0 mm	124 x 9 x 6.5	5,5	<b>01927.000</b>
2 rámové svorky 25 mm <sup>2</sup>	18 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 186,5 mm	187 x 9 x 6.5	9,6	<b>01928.000</b>
3 rámové svorky 25 mm <sup>2</sup>	24 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 249,0 mm	249 x 9 x 6.5	11,5	<b>01929.000</b>
4 rámové svorky 25 mm <sup>2</sup>	30 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 311,5 mm	312 x 9 x 6.5	16,7	<b>01930.000</b>
5 rámových svorech 25 mm <sup>2</sup>	36 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 374,0 mm	374 x 9 x 6.5	17,6	<b>01931.000</b>
15 rámových svorech 25 mm <sup>2</sup>	96 vstupních kontaktů 10 mm <sup>2</sup> , šroubovatelné, délka 1000 mm	1000 x 9 x 6.5	48,0	<b>01932.000</b>

pro přívodní připojení 10 mm<sup>2</sup> musí být připojovací svorka obrácena

### Připojovací svorka

25 mm <sup>2</sup>	pro PE / N svorkovnice 01926.000-01932.000		0,3	<b>08824.000</b>
--------------------	--	--	-----	------------------

**Úchytka**, pro připojení na DIN lištu 35mm, dle EN 60715

pro montážní lištu 35 x 7,5	pro PE / N svorkovnice 01126-01129.000 a 01926-01932.000		0,2	<b>08825.000</b>
-----------------------------	--	--	-----	------------------

**Držák svorek**, pro PE a N svorkovnice

upevnění šroubem			1,4	<b>01120.000</b>
upevnění zacvaknutím na montážní lištu TH 35			1,6	<b>01121.000</b>
upevnění šroubem			0,1	<b>01119.000</b>

## Svorkovnice a připojovací svorky



### Izolované PE / N svorkovnice

Jmenovitý proud	Připojení mm <sup>2</sup>	Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
63 A	7x 10 mm <sup>2</sup>	PE svorka zelenožlutá	2,7	<b>01144.000</b>
63 A		N svorka modrá	2,7	<b>01143.000</b>
63 A		PE svorka zelenožlutá	2,9	<b>01258.000</b>
63 A		N svorka modrá	2,9	<b>01257.000</b>

\* K upevnění na ploché přípojnice 12 x 2 mm

\*\* K upevnění na DIN lištu

### Spojovací svorka

160 A	70	délka 60 mm, rámová svorka na obou stranách	9,1	<b>03193.000</b>
		délka 125 mm, rámová svorka na obou stranách	14,6	<b>03173.000</b>
250 A	120	délka 100 mm, šroub M10 na obou stranách	16,8	<b>03195.000</b>
		délka 200 mm, šroub M10 na obou stranách	30,6	<b>03196.000</b>
630 A	240	délka 100 mm, šroub M12 na obou stranách	25,6	<b>03197.000</b>
		délka 200 mm, šroub M12 na obou stranách	42,0	<b>03198.000</b>

### Označovací štítek, samolepicí, Ø 15 mm

PE, barva: zelenožlutá	0,1	<b>78442.000</b>
N, barva: modrá	0,1	<b>78443.000</b>
PE/N, barva: zelenožlutá / modrá	0,1	<b>78447.000</b>