

Panel



CAPUS® Panel - odpínač s pojistkami NH vel. 00 - 3

typ LTS-F



Odpínač s pojistkami NH, 3-pólový, 690 V AC, s otočnou rukojetí

Typ	Jmenovitý proud	Velikost	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
šroub M8, černošedá rukojeť	160 A	NH 00	230,0		33337.000
šroub M10, černošedá rukojeť	250 A	NH 1	726,0		33338.000
šroub M10, černošedá rukojeť	400 A	NH 2	760,0		33339.000
šroub M12, černošedá rukojeť	630 A	NH 3	1310,0		33340.000
šroub M8, červená rukojeť	160 A	NH 00	230,0		33359.000
šroub M10, červená rukojeť	250 A	NH 1	724,0		33360.000
šroub M10, červená rukojeť	400 A	NH 2	768,0		33361.000
šroub M12, červená rukojeť	630 A	NH 3	1280,0		33362.000

Pojistky a kryty přípojného prostoru nejsou součástí dodávky

Kryt prostoru svorek, nasaditelné shora i zdola

Typ	Použitelné pro	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
k zakrytí všech připojení, černošedá	LTS-250, LTS-F 160	4,0		33350.000
	LTS-400/630, LTS-F 250/400	12,0		33351.000
k zakrytí všech připojení, černošedá	LTS-800, LTS-F 630	20,0		33352.000

Monitor polohy sepnutí, pro monitorování polohy sepnutí odpínače

1 NC + 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8	LTS, LTS-F	2,5		33347.000
-----------------------------------------	------------	-----	--	-----------

Kryt a prodlužovací hřídel

černošedý kryt bez zámku, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	23,5		33342.000
	LTS-800 LTS-F 630	44,0		33343.000
černošedý uzamykatelný kryt se zámkem a klíčem, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630, LTS-F160/250/400	38,0		33345.000
	LTS-800, LTS-F630	67,0		33346.000
červeno-žlutý uzamykatelný kryt se zámkem a klíčem, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	38,0		33348.000
	LTS-800, LTS-F 630	56,0		33349.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 300 mm	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	30,0		33246.000
	LTS-800, LTS-F 630	57,3		33283.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 550 mm	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	29,0		33380.000
	LTS-800, LTS-F 630	38,0		33381.000

Připojovací příslušenství

Typ	Použitelné pro	Připojení	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
třmenová svorka pro měděné vodiče	LTS-F 160	2,5 - 70 mm ² / 12 x 10	2,9		33363.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 250, LTS 400	70 - 150 / 18 x 2 - 14	6,3		33163.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH2, LTS-F 400, LTS 630	120 - 240 / 21 x 1 - 14	10,6		33164.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH3, LTS-F 630, LTS 800	150 - 300 / 25 x 1 - 13	12,5		33165.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	LTS-F 250, LTS 400	70 - 150	11,6		33366.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	LTS-F 400, LTS 630	120 - 240	20,0		33367.000

Při použití hliníkových vodičů dodržovat pokyny k údržbě (viz 8.2)

Pojistkové vložky nejsou součástí dodávky

CAPUS® Panel - odpínač 250 A - 800 A

typ LTS



Odpínač, 3-pólový, 500 V AC, s otočnou rukojetí

Typ	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
šroub M10, černošedá rukojeť	250 A	194,0		33333.000
	400 A	538,0		33334.000
	630 A	546,0		33335.000
šroub M12, černošedá rukojeť	800 A	944,0		33336.000
šroub M10, červená rukojeť	250 A	194,0		33355.000
	400 A	546,0		33356.000
	630 A	544,0		33357.000
šroub M12, červená rukojeť	800 A	940,0		33358.000

Pojistky a kryty přípojného prostoru nejsou součástí dodávky

Kryt prostoru svorek, nasaditelné shora i zdola

Typ	Použitelné pro	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
k zakrytí všech připojení, černošedá	LTS-250, LTS-F 160	4,0		33350.000
	LTS-400/630, LTS-F 250/400	12,0		33351.000
k zakrytí všech přípojů, černošedá	LTS-800, LTS-F 630	20,0		33352.000

Monitor polohy sepnutí, pro monitorování polohy sepnutí odpínače

1 NC + 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8	LTS, LTS-F	2,5		33347.000
-----------------------------------------	------------	-----	--	-----------

Kryt a prodlužovací hřídel

černošedý kryt bez zámku, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400	23,5		33342.000
	LTS-800 LTS-F 630	44,0		33343.000
černošedý uzamykatelný kryt se zámkem a klíčem, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630, LTS-F160/250/400	38,0		33345.000
	LTS-800, LTS-F630	67,0		33346.000
červeno-žlutý uzamykatelný kryt se zámkem a klíčem, včetně příslušenství pro montáž	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	38,0		33348.000
	LTS-800, LTS-F 630	56,0		33349.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 300 mm	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	30,0		33246.000
	LTS-800, LTS-F 630	57,3		33283.000
prodlužovací ovladací hřídel délka 550 mm	LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400	29,0		33380.000
	LTS-800, LTS-F 630	38,0		33381.000

Připojovací příslušenství

Typ	Použitelné pro	Připojení mm ²	Hmotnost kg/100 ks		Kat. č.
třmenová svorka pro lam. Cu	LTS 250	14 x 9	3,5		33364.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 250, LTS 400	18 x 10	6,3		33163.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH2, LTS-F 400, LTS 630	21 x 13	10,6		33164.000
třmenová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH3, LTS-F 630, LTS 800	25 x 13	12,5		33165.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	* LTS 250	70 - 120	6,7		33365.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	* LTS-F 250, LTS 400	70 - 150	11,6		33366.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	* LTS-F 400, LTS 630	120 - 240	20,0		33367.000

* Při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)