

QUADRON®60Classic - Lištový odpínač NH pojistek

k připojení na systém přípojníc



Lištový odpínač NH pojistek, vel. 00, 3-pólové spínání, připojení zdola / shora

Typ	Jmenovitý proud	Velikost	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
šroub M8 / svorka 70 mm²	160 A	NH 00	50	455		146,0			33234.000

S krytem prostoru svorek

NH pojistková odpínací lišta vel.00, 3-pólové spínání, připojení zdola / shora

šroub M8 / třmenová svorka 70 mm², s elektron. monitoringem pojistek	160 A	NH 00	50	610		146,0			33285.000
--	-------	-------	----	-----	--	-------	--	--	------------------

S krytem prostoru svorek

Schéma zapojení pro monitoring pojistek naleznete na internetu



Kontrolní spínač, pro monitorování polohy víka odpínače

Typ	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
NO/NC 250V AC/5A, 30V DC/4A	000-3		1,1			33156.000

Plochá koncovka 2,8 x 0,5 (DIN 46244-A)

Připojovací příslušenství

Typ	Připojení	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
třmenová svorka	1,5 - 70 / 12 x 1 - 10	00		1,5			03727.000
přípojný šroub M8	70	00		1,4			30894.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	* 16 - 70	00		3,0			33224.000

* Při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)