

## Přípojnicové systémy - speciální



**Držák přípojnic**, systém s roztečí 60 mm, **3, 4, 5-pólový**, pro ISO skříň VMS (Německo) a AKI (Spelsberg)

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pro přípojnice 3x (12, 20, 30 x 10) a 2x (12, 20, 25 x 5, 10)	16,7	<b>01138.000</b>

**Redukce**, pro přípojnice tloušťky 5 mm

redukce pro VMS držák přípojnic 01138	0,1	<b>01170.000</b>
---------------------------------------	-----	------------------

Pro 1 držák přípojnic jsou nutné 3 kusy

**Držák přípojnic**, vhodný k Striebel & John System

Typ	Pro přípojnice	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
3-pólový, s vnitřními otvory pro šrouby	12, 20, 30 x 5, 10	10,0	<b>01603.000</b>
1-pólový, k nasunutí na 01603 jednotlivému použití, s integrovaným koncovým krytem		4,1	<b>01355.000</b>

**Koncový kryt**

pro držák přípojnic 01484, 01495, 01500, 01508 a 01603	2,0	<b>01573.000</b>
--	-----	------------------

**QUADRON®60Classic**, odpínač s pojistkami NH, výstupní svorky nahoře / dole, 3-pólový s krátkým přípojovacím modulem pro 5-pólové systémy přípojnic

Typ	Velikost	Jmenovitý proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
připojení rámovou svorkou, výstupní svorky dole / nahoře	NH 00	160 A	100,0	<b>33075.000</b>
připojení šroubem M8, výstupní svorky dole / nahoře	NH 00	160 A	100,0	<b>33079.000</b>
připojení šroubem M10, výstupní svorky dole / nahoře	NH 1	250 A	357,0	<b>33194.000</b>

**Krycí rám**

pro ISO pouzdro VMS	16,6	<b>01139.000</b>
---------------------	------	------------------

**Kryt volného pole**, pouze společně s krycím rámem 01139

54 x 195, rozteč 3 x 18 mm	4,5	<b>79738.000</b>
nastavitelná šířka 36 - 64 mm, kryt 2 kusy	3,2	<b>79859.000</b>

**Přípojná lišta se svorkou**, pro připojení k přístroji

Typ	Maximální proud	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pro ploché přípojnice do 30 x 20	630 A	32,3	<b>01888.000</b>
pro vodiče Cu a Al 120 - 300 mm <sup>2</sup>	* 600 A	36,6	<b>01890.000</b>

\* Při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)