

CUSTO®60Classic - Pojistkový spodek D

3-pólový pojistkový držák DII a DIII



Pojistkový spodek D, s ochranným krytem pro pojistkové vložky a vymezovací vložky

Typ	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
E 27 / 3P	42	200		29,7			31946.000
E 33 / 3P	57	200		39,8			31947.000

Pojistkový spodek D, s ochranným krytem pro pojistkové vložky a šroubové vymezovací vložky

E 27 / 3P	42	200		28,7			31950.000
E 33 / 3P	57	200		38,7			31951.000

Pojistkový spodek D, pro vymezovací vložky

E 27 / 3P				23,3			31918.000
E 33 / 3P				32,0			31919.000

Pojistkový spodek D, pro šroubové vymezovací vložky

E 27 / 3P				22,3			31441.000
E 33 / 3P				30,9			31442.000

Kryt pojistkového spodku D

Typ	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
E 27	42	200		4,9			31070.000
E 33	57	200		6,2			31071.000
E 27	84	200		8,4			31072.000
E 33	114	200		10,8			31073.000

Ochrana před nebezpečným dotykem, pro všechny pojistkové spodky

nasaditelná z boku				1,3			79663.000
--------------------	--	--	--	-----	--	--	------------------

SECUR®60Classic - CUSTO®60Classic

3-pólová pojistková odpínací lišta a pojistkový spodek D0



Pojistková odpínací lišta, s pojistkami, SECUR®60Classic **PowerLiner**, vysoká verze, 3-pólová, 3-pólově / 1-pólově spínatelné

Typ	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Kategorie užití	Hloubka		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pro pojistky D01 a D02	*	63 A	400 V	AC-23A (400 V)	104	75,9			31158.000
pro pojistky 10x38	*	32 A	690 V	AC-23A (400 V) AC-22A (690 V)	104	76,0			31232.000

* Při dlouhodobém zatížení nad 35 A se doporučuje využití bočního modulu 31901; pojistkové vložky nejsou součástí dodávky

Pojistková odpínací lišta s pojistkami, SECUR®60Classic **PowerLiner**, vysoká verze, 3-pólová, 3-pólově / 1-pólově spínatelná

pro pojistky D01 a D02, s LED	*	63 A	400 V	AC-23A (400 V)	104	76,5			31525.000
-------------------------------	---	------	-------	----------------	-----	------	--	--	------------------

* Při dlouhodobém zatížení nad 35 A se doporučuje využití bočního modulu 31901; pojistkové vložky nejsou součástí dodávky

Příslušenství, pro SECUR®60Classic PowerLiner

Typ		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
kontrolní spínač		0,7			31903.000
boční modul 9 mm		6,1			31901.000
redukční vložka D02 pro pojistky D01 2 - 16 A		0,1			31902.000

Pojistkový spodek D0 s ochranným krytem, CUSTO®60Classic, pro pojistkové vložky a distanční objímky

Typ	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
E 18 / 63 A	*	27	200	14,4			31935.000
E 18 / 63 A		36		16,1			31936.000

* 36 mm široký typ zaručuje lepší odvod tepla

Pojistkový spodek D0, CUSTO®60Classic, pro pojistkové vložky a distanční objímky

E 18 / 3P	*	27	200	14,7			01647.000
E 18 / 3P		36		15,5			01498.000

* 36 mm široký typ zaručuje lepší odvod tepla

Kryt pojistkových spodků

E 18	27	200		2,6			01980.000
	36			3,1			01424.000
	54			4,0			01981.000

Ochrana před nebezpečným dotykem, pro všechny pojistkové spodky

Typ		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
nasaditelná z boku		1,3			79663.000

SECUR®60Classic - QUADRON®60Classic

3-pólový pojistkový odpínač NH a pojistková odpínací lišta D0



Pojistková odpínací lišta D0, 3-pólová, 3-pólově spínatelná, EasyLiner, plochá verze, pro 3-pólový systém přípojníc, s přípojovací technologií Snaplock									
Typ	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Kategorie užití	Hloubka		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pro pojistky D01 a D02	63 A	400 V	AC-22B (400V)	80		33,0			31574.000
pro pojistky D01 a D02, s LED	63 A	400 V	AC-22B (400V)	80		33,0			31575.000

Pojistkové vložky nejsou součástí dodávky
* Při dlouhodobém zatížení přes 35 A se doporučuje použití bočního modulu 9 mm. DIN EN 61439-2

Pojistková odpínací lišta D0, 3-pólová, 3-pólově spínatelná, EasyLiner, plochá verze, pro 5-pólový systém přípojníc, s přípojovací technologií Snaplock									
pro pojistky D01 a D02	63 A	400 V	AC-22B (400V)	80		33,0			31578.000
pro pojistky D01 a D02, pro systém přípojníc 250 A, 400 A a 630 A firmy Hensel	63 A	400 V	AC-22B (400V)	80		33,0			31588.000
pro pojistky D01 a D02, s LED	63 A	400 V	AC-22B (400V)	80		33,0			31579.000

Pojistkové vložky nejsou součástí dodávky
* Při dlouhodobém zatížení přes 35 A se doporučuje použití bočního modulu 9 mm. DIN EN 61439-2

Příslušenství, pro SECUR®60Classic, EasyLiner

Typ		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
spínač		0,7			31976.000
boční modul 9 mm pro 31574 a 31575		6,1			31914.000
boční modul 9 mm pro 31578 a 31579		6,1			31915.000
redukční vložka D02 pro pojistky D01 2 - 16 A		0,1			31902.000

Pojistkový odpínač NH, velikost 00 - 1, připojení zdola / shora, 3-pólové s krátkým přípojovacím modulem pro 5-pólové systémy přípojníc

Typ	Velikost	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
připojení rámovou svorkou, výstupní svorky dole / nahoře	NH 00	106	200		100,0			33075.000
připojení šroubem M8, výstupní svorky dole / nahoře	NH 00	106	200		100,0			33079.000
připojení šroubem M10, výstupní svorky dole / nahoře	NH 1	184	220		357,0			33194.000



Držák přípojníc, systém 60mm, 5-pólový, pro VMS (GE) a AKi (Spelsberg)

Typ	JB	Hmotnost kg/100 ks	PS		Kat. č.
pro přípojnice 3x (12, 20, 30 x 10) a 2x (12, 20, 25 x 5, 10)	30	16,7	06		01138.000

Redukce, pro přípojnice tloušťky 5 mm

redukce pro VMS držák přípojníc 01138	100	0,1	06		01170.000
---------------------------------------	-----	-----	----	--	-----------

Všechny přístroje jsou montovatelné přímo na přípojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové přípojnice

AMBUS®60Classic - pojistkový držák

pro válcové pojistky



Pojistková odpínací lišta, 1-pólová, 1-pólově odpínatelná									
Typ	Pro přípojnice	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Šířka		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pro pojistky 10x38 IEC 60269-6	30 x 5, 10	30 A	1000 V	22,5		5,0			31570.000
pro pojistky 10x38 IEC 60269-6, s LED 110 - 690 V AC/DC	30 x 5, 10			22,5		5,0			31571.000
pro pojistky 10x38 IEC 60269-6	20 x 5, 10			22,5		5,0			31572.000

Pojistková odpínací lišta, 2-pólová, 2-pólově odpínatelná, s pružinovými svorkami									
pro pojistky 10x38 IEC 60269-2	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice	32 A	690 V	27		12,2			31961.000

Pojistková odpínací lišta, 3-pólová, 3-pólově odpínatelná, s pružinovými svorkami									
pro pojistky 10x38 IEC 60269-2	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice	32 A	690 V	27		18,5			31954.000
pro pojistky 10x38 IEC 60269-2, s LED 110 - 690 V AC/DC				27		18,7			31955.000

Pojistková odpínací lišta, 3-pólová + N, odpínatelné všechny póly, s pružinovými svorkami									
pro pojistky 10x38 IEC 60269-2	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice	32 A	690 V	27		25,2			31963.000
pro pojistky 10x38 IEC 60269-2, s LED 110 - 690 V AC/DC				27		25,2			31964.000

Pojistková odpínací, lišta s pojistkami, 3-pólová, PowerLiner , 3-pólové / 1-pólové spínání odpínatelné									
pro pojistky 10x38	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice	32 A	690 V	27	1	76,0	01		31232.000

Všechny přístroje jsou montovatelné přímo na přípojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové přípojnice

AMBUS®60Classic - QUADRON®60Classic - Pojistkový spodek

pro pojistkové vložky dle UL248



Pojistkový spodek, 30 A třída CC, 3-pólový, 3-pólově odpínatelný, s pružinovými svorkami

Typ	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Šířka		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
pro pojistky třídy CC UL 248-4	30 A	600 V	27		18,6			31958.000
pro pojistky třídy CC UL 248-4, s LED 110-690 V AC/DC					18,8			31959.000

Pro přípojnice 12, 20, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice

Pojistkový spodek, 30A - 200 A třída J, 3-pólový, 3-pólově odpínatelný, s pružinovými svorkami

pro pojistky třídy J 1 - 30 A (21 x 57)	30 A	600 V	106		138,0			33421.000
pro pojistky třídy J 35 - 60 A (27 x 60)	60 A				135,0			33422.000
pro pojistky třídy J 70 - 100 A (29 x 117)	* 100 A				129,0			33402.000
pro pojistky třídy J 110 - 200 A (41 x 146)	* 200 A		184		278,0			33403.000

Pro přípojnice 12, 20, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice

* Nepoužívat pojistkové vložky s ostrými hranami nožů

Pojistkový spodek, 30 A / 60 A třída J, kompletní řešení na přípojnicovém adaptéru, 3-pólový, 3-pólově odpínatelný

pro pojistky třídy J 1 - 30 A (21 x 57), s LED	30 A	600 V	108		110,0			31968.000
pro pojistky třídy J 35 - 60 A (27 x 60), s LED	60 A	600 V	126		131,0			31970.000

Pro přípojnice 12, 20, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice

Pojistkový spodek, 400 A třída J, 3-pólový, připojení zdola nebo shora

pro pojistky třídy J 225 - 400 A (54 x 181)	400 A	600 V	256		690,0			33311.000
---	-------	-------	-----	--	-------	--	--	-----------

Pro přípojnice 12, 20, 30 x 5, 10 a profilové přípojnice

QUADRON®60Classic - pojistkový spodek NH a odpínač vel. 00 až 2

k připojení na systém přípojníc



Pojistkový spodek NH, vel. 00 - 1, s ochranou před nebezpečným dotykem, 3-pólové připojení shora / zdola

Typ	Jmenovitý proud	Velikost	Šířka	Výška		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
rámová svorka	160 A	NH 00	106	200		87,0			03199.000
přípojný šroub M8						87,0			03299.000
rámová svorka	250 A	NH 1	184	210		210,5			03300.000
přípojný šroub M10						198,5			03301.000

Pojistkový spodek NH, vel. 00, s ochranou před nebezpečným dotykem, 3-pólové připojení shora

třímenová svorka 70 mm²	160 A	NH 00	99	200		66,5			03654.000
přípojný šroub M8				200		64,5			03656.000

Pojistkový spodek NH, vel. 2, s ochranou před nebezpečným dotykem, 3-pólové připojení zdola

přípojný šroub M10	400 A	NH 2	206	195		291,2			03693.000
--------------------	-------	------	-----	-----	--	-------	--	--	-----------

Příslušenství, pro pojistkové spodky NH

Typ	Velikost		Hmotnost kg/100 ks			Kat. č.
kryt kontaktů pojistek	*	00	1,2			79448.000
kryt kontaktů pojistek pro CrossLink® pojistkový spodek NH		1	2,5			33916.000
kryt kontaktů pojistek	**	1-3	1,5			79449.000
pomocný plochý konektor pro rámovou svorku		00	0,6			33915.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al	***	00	3,0			33224.000
zdířková svorka pro šroub M8		00	4,2			01182.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zezdola		00	2,8			79811.000

* K zakrytí 1 pojistky je nutný 1 kus

** K zakrytí 1 pojistky jsou nutné 2 kusy

*** Při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)

Všechny přístroje jsou montovatelné přímo na přípojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové přípojnice