

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 3-pólový (36050.000)



Popis

Objednací číslo: 36050.000

Pojistkový odpínač, 3-pólový pro

pojistky 10x38

s CrossLink® technologií

NOVÝ PRODUKT

System CrossBoard®

Produktová skupina 01

Podskupina 42

Balení 1

EAN 4021267360504

Výhody produktu

3-pólový pojistkový odpínač pro bezpečnou elektrickou izolaci

Montáž pojistek 10 x 38 dle IEC 60269-2 od 0,5 A do 16 A

Uzamykatelný pomocí uzamykacího zařízení (příslušenství) v otevřeném nebo uzavřeném stavu

eCl@ss 6.1 27371401

eCl@ss 7.1 27371401

ETIM 4.0 EC001040

ETIM 5.0 EC001040

Schválení

Standardy

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015 GB/T

14048.3

Produktová data

pro pojistky velikosti: 10x38

pojistky dle standardu: IEC / HD 60269-2

Detaily IEC

[Standardy](#)

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

GB/T 14048.3

Data IEC

Jmenovitý proud (IEC): 16 A

Jmenovité napětí (IEC) AC: 400 V

Jmenovitá frekvence (IEC): 50 / 60 Hz

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} : 4 kV

Kategorie užití AC (IEC 60947-3) : AC-22B (400V)

Zkratový proud s pojistkami (AC): 50 kA

Schváleno s pojistkami dle charakteristiky: gG

Dodatečná data

š x v x h: 22,5 x 180 x 88

váha: 17,5 kg/100

počet pólů: 3

stupěň krytí: IP30

Připojovací body

Rámová svorka pro

1x 1 - 6 mm², 2x 2,5 mm² kulaté vodiče

1x 0,75 - 2x 1,5 mm² jemně splétané vodiče, bez kroužků Md

1,2 - 1,5 Nm

Vlastnosti materiálu

Hlavní: teplotní stabilita 125°C,
samozhášivé dle UL 94,
odolnost CTI 600,
bez halogenů

Reference

4. spínací kontakt lze použít jako signalizační spínač: 24 V / 25 mA - 250 V / 16 A

Příslušenství

wöhner

36919.000
Zámek pro 36050.000



36113.000
EQUES® 30Compact
Náhradní díl - adaptér na přípojnice 25 A,
s rozhraním CrossLink®



36114.000
EQUES® 60Classic
Náhradní díl - adaptér na přípojnice 25 A,
s rozhraním CrossLink®