

Příslušenství

WOEHNER 01613

CE



Lamelové měděné přípojnice



Lamelové měděné přípojnice, holé, izolované (105°C), délka 2 m

Rozměry (počet lamel x šířka x tloušťka)	Průřez mm ²	Jmenovitý proud 30 K	Jmenovitý proud 50 K	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
3x 9 x 0,8	21,6	119 A	162 A	40,4	01054.000
6x 9 x 0,8	43,2	176 A	240 A	80,6	01194.000
4x 15,5 x 0,8	49,6	205 A	279 A	92,8	01196.000
6x 15,5 x 0,8	74,4	257 A	350 A	139,2	01035.000
10x 15,5 x 0,8	124	345 A	470 A	232,0	01583.000
3x 20 x 1	60	240 A	326 A	112,4	01027.000
6x 20 x 1	120	351 A	477 A	225,0	01028.000
10x 20 x 1	200	470 A	640 A	375,0	01029.000
4x 24 x 1	96	322 A	438 A	180,0	01253.000
5x 24 x 1	120	363 A	494 A	225,0	01611.000
6x 24 x 1	144	402 A	547 A	270,0	01255.000
8x 24 x 1	192	471 A	641 A	360,0	01323.000
10x 24 x 1	240	534 A	727 A	450,0	01184.000
5x 32 x 1	160	453 A	617 A	299,0	01612.000
10x 32 x 1	320	657 A	894 A	598,0	01613.000
5x 40 x 1	200	541 A	736 A	373,0	01614.000
6x 40 x 1	240	594 A	809 A	447,6	01256.000
10x 40 x 1	400	774 A	1053 A	746,0	01615.000
5x 50 x 1	250	646 A	880 A	466,0	01060.000
8x 50 x 1	400	818 A	1114 A	746,0	01343.000
10x 50 x 1	500	914 A	1244 A	932,0	01509.000
5x 63 x 1	315	779 A	1061 A	590,0	01324.000
10x 63 x 1	630	1088 A	1481 A	1180,0	01510.000
10x 80 x 1	800	1305 A	1777 A	1490,0	01061.000
10x 100 x 1	1000	1550 A	2110 A	1870,0	01273.000

uvedená hmotnost je pouze hmotnost mědi bez izolace



Držák, pro lamelové přípojnice

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pro 1 x lam. Cu od 6 x 15,5 x 0,8 až 10 x 63 x 1	11,3	01298.000
pro vícenásobné upevnění pro lam. Cu 5 x 40 x 1 až 10 x 100 x 1	16,6	01299.000

montáž na standardní C-lištu



Lamelové měděné přípojnice



Lamelové měděné přípojnice, pocínované, izolované (105°C), délka 2 m

Rozměry (počet lamel x šířka x tloušťka)	Průřez mm ²	Jmenovitý proud 30 K	Jmenovitý proud 50 K	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
4x 15,5 x 0,8	49,6	205 A	279 A	92,8	01089.000
6x 15,5 x 0,8	74,4	257 A	350 A	139,2	01090.000
10x 15,5 x 0,8	124	345 A	470 A	232,0	01091.000
6x 20 x 1	120	351 A	477 A	225,0	01063.000
10x 20 x 1	200	470 A	640 A	375,0	01064.000
5x 24 x 1	120	363 A	494 A	225,0	01075.000
10x 24 x 1	240	534 A	727 A	450,0	01076.000
5x 32 x 1	160	453 A	617 A	299,0	01095.000
10x 32 x 1	320	657 A	894 A	598,0	01096.000
5x 40 x 1	200	541 A	736 A	373,0	01097.000
10x 40 x 1	400	774 A	1053 A	746,0	01099.000
5x 50 x 1	250	646 A	880 A	466,0	01112.000
10x 50 x 1	500	914 A	1244 A	932,0	01113.000
10x 63 x 1	630	1088 A	1481 A	1180,0	01123.000

uvedená hmotnost je pouze hmotnost mědi bez izolace



Držák, pro lamelové přípojnice

Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pro 1 x lam. Cu od 6 x 15,5 x 0,8 až 10 x 63 x 1	11,3	01298.000
pro vícenásobné upevnění pro lam. Cu 5 x 40 x 1 až 10 x 100 x 1	16,6	01299.000

montáž na standardní C-lištu

