

## FLUKE T 50



FLUKE T 50



Přenosné pouzdro C23

### Údaje pro objednávku:

FLUKE T 50 FL.2435014  
Přenosné pouzdro C23 FL.1663209

### Součást dodávky:

FLUKE T 50 1 ks  
Baterie 1,5 V, IEC LR03 2 ks  
Návod 1 ks

### Charakteristika

- Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 690 V
- Optický a akustický test propojení
- Jednopolová detekce fáze
- Automatické rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí a indikace polarity stejnosměrného napětí
- Částečné krytí přístroje proti prachu a stříkající vodě IP54
- Indikace napětí je funkční i při vybitých bateriích
- Automatická vnitřní zátěž umožňuje testování proudových chráničů až do 30 mA
- Rychlá odezva

### Technická data

#### Zobrazení

LED: 10 diod  
Rozlišení:  $\pm 12, 24, 50, 120, 240, 400, 690$  V  
Přesnost: dle DIN VDE 0682 část 401  
Doba odezvy:  $< 0,1$  sec

#### Měření

Stejnosměrné napětí: 12 ... 690 V  
Střídavé napětí: 12 ... 690 V  
Kmitočtový rozsah: 0 ... 65 Hz

#### Test vybavení proudových chráničů

Vnitřní zátěž: asi 2,1 W při 690 V  
Testovací/špičkový proud:  $< 3,5$  mA/0,2 A

#### Test fáze (jedenpólový)

Jmenovité napětí: 100 ... 690 V  
Kmitočtový rozsah: 50 ... 400 Hz

#### Test propojení

Max. odpor: 200 k $\Omega$   
Testovací proud: 3  $\mu$ A  
Napájení: 2 x 1,5 V Micro, IEC LR03

#### Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III /690 V - 2  
ČSN EN 61243-3

Stupeň krytí: IP 54

Hmotnost/rozměry: 130 g / 210 x 40 x 22 mm