

## C.A 834



C.A 834

### Charakteristika

- Elektronický měřič úrovně hluku třídy 2 dle IEC 651
- Měření úrovně hluku s hodnotícími filtry typu A nebo C
- Přímě odečítání naměřené hodnoty v dB
- Nastavitelná úroveň vzorkovací periody (pomalu - 1 s/rychle -125 ms)
- Kalibrátor C.A 833 (94 dB a 114 dB) jako option
- Analogový výstup
- Možnost upevnění na **stativ**
- Funkce DATA MAX
- Indikace reálného času
- Rozhraní RS 232
- SW S-834 (v angličtině)
- Indikace stavu baterie

### Technická data

#### Zobrazení

**LCD**  
Bargraf **3 1/2** místný, **2 000** digitů  
50 dílků

#### Měření

**Úroveň hluku:** **30 ... 130 dB**  
**Přesnost:**  $\pm 1,5$  dB

**Kmitočtový rozsah:** **31,5 Hz ... 8 kHz**

**Výstupní signál:** **10 mV DC/dB**, impedance 1 k $\Omega$   
**1 V AC**, impedance 100  $\Omega$

**Napájení:** **1x 9 V**, IEC 6LR61

**Hmotnost/rozměry:** **230 g/205 x 61 x 38 mm**

#### Údaje pro objednávku:

**C.A 834** P01.1855.02  
**C.A 833** P01.1853.01

#### Součást dodávky:

**C.A 834** 1 ks  
Přenosný kufřík 1 ks  
Kryt mikrofonu proti větru 1 ks  
Propojovací kabel k RS 232 1 ks  
SW S-834 1 ks  
Šroub pro upevnění ke stativu 1 ks  
Kolíková zástrčka 1 ks  
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks  
Návod 1 ks