

C.A 10001

Voděodolný měřič pH/teploty



1 stiskem kalibrujete, 1 stiskem měříte!

Velmi rychlé měření pH

Automatická, extrémně jednoduchá 3-bodová kalibrace šetří čas

Určení tepelně kompenzované (ATC) hodnoty pH

Kompaktní provedení pro použití v provozu i v laboratoři

Dlouhý a úzký snímač umožňuje měření v lahvičkách, zkumavkách, kádinkách atd.

IP
65

Measure up



C.A 10001

Indikátor slabé baterie

Symbol varování na displeji

Tlačítko HOLD

Zmrazí hodnotu na displeji pro snadnější odečet

E I S

- kombinace pH a teplotního senzoru v jednom
- délka 12cm
- plastové tělo pro omezení rizika poškození
- gelový referenční systém bez doplňování

Voděodolný, IP65

"Použití kdekoli"

Velký víceřádkový displej

Současně zobrazuje měřenou hodnotu pH a teplotu (ve °C nebo °F)
Rozlišení měření pH 0,01

Režim kompenzace teploty ATC

Automaticky zobrazuje tepelně kompenzovanou hodnotu pH v rozsahu teplot 0 až 60 °C (32 až 140 °F)

Automatická kalibrace po jediném stisku tlačítka CAL

Jeden klik stačí na jednu referenční lahvičku pH Automatická kalibrace (až 3 bodů) s automatickým rozpoznáním referenční lahvičky.

Hydroponie, plavecké bazény, lázně, výuka, odpadní hospodářství, systémy pitné vody, akvária, výroba nápojů, použití v průmyslu i v laboratoři

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	pH	TEPLOTA
Měřicí rozsah	0,00 – 14,00 pH	0,0 – 60,0 °C / 32,0 – 140,0 °F
Rozlišení	0,01 pH	0,1 °C / 0,1 °F
Přesnost	± 0,1 pH	± 1 °C / ± 2 °F
Kalibrace	Automatická; 1, 2 nebo 3 body; reference uloženy v paměti	
Výměnná sonda	ne	
Napájení / běžná doba provozu	2 x CR2032 3V baterie / >100 hodin	
Automatické vypnutí	Po 20 min nečinnosti	
Rozměry / váha	227 x 36 x 20 mm / 65 g (s bateriemi)	
Prostředí	Provozní teplota 0 až 50°C, relativní vlhkost 80% max. Skladovací teplota -10 až +50°C, relativní vlhkost 90% max.	
Záruka	1 rok	



Obsah dodávky

- Dodáno v papírové krabici s:
- 2x CR2032 3V baterie
 - skladovací baňka na elektrodu
 - návod k obsluze
 - certifikát o ověření



Údaje pro objednávku

C.A 10001 pH měřič/teploměr P01.7100.15

PŘÍSLUŠENSTVÍ

pH 4,01 reference (NIST)*, 125 mL	P01.7001.06	* Dodáváno s certifikátem o shodě s NIST (US National Institute of Standards and Technology) a DIN 19266
pH 7,00 reference (NIST)*, 125 mL	P01.7001.07	
pH 10,01 reference (NIST)*, 125 mL	P01.7001.09	
Sada 3 plastových kádinek	P01.7100.56	