

Panel



QUADRON® Panel Speed - Pružinové odpínače NH pojistek 160 A - 320 A a vel. 00 - 1

typ QCS, s pružinovým spínacím mechanismem



Odpínač, 3-pólové spínání, s pružinovým spínacím mechanismem, s multifunkčním madlem

Typ	Jmenovitý proud	Šířka	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
rámová svorka *	160 A	106	203,0	33542.000
šroub M10 *	320 A	184	539,0	33552.000

* jako hlavní nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem:
160 A verze: 125 A / 690 V AC; Verze 320 A: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC

Odpínač, 3-pólové spínání, s pružinovým spínacím mechanismem, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti

rámová svorka, pro madlo otočného ovladače pro montáž na dvířka *	160 A	106	203,0	33545.000
šroub M10, pro madlo otočného ovladače pro montáž na dvířka *	320 A	184	516,0	33555.000

je nutná dodatečná prodlužovací hřídel a otočná rukojet
* jako hlavní nebo nouzový vypínač pouze s následujícím maximálním provozním proudem:
160 A verze: 125 A / 690 V AC; Verze 320 A: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC

Pojistkový odpínač NH pojistek, 3-pólové spínání, s pružinovým spínacím mechanismem, s multifunkčním madlem

Typ	Jmenovitý proud	Velikost	Šířka	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
rámová svorka	125 A	NH 00	106	208,0	33502.000
rámová svorka, s elektronickým monitoringem pojistek	125 A	NH 00	106	208,0	33507.000
šroub M10	250 A	NH 1	184	540,0	33512.000

monitoring pojistek na vyžádání
pojistky nejsou součástí dodávky

Pojistkový odpínač NH pojistek, 3-pólové spínání, s pružinovým spínacím mechanismem, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti

rámová svorka, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti	125 A	NH 00	106	201,6	33505.000
šroub M10, s ovládáním pomocí dveřní otočné rukojeti	250 A	NH 1	184	528,0	33515.000

nutná prodlužovací hřídel a dveřní otočná rukojet
pojistky nejsou součástí dodávky

Příslušenství

Typ	Použitelné pro variantu	Připojení mm ²	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
pomocný plochý konektor pro rámovou svorku	QCB-NH00, QCS-NH00, QCS-160	6,3 x 0,8	0,6	33915.000
připojovací svorka 120 mm ²	QCS-NH00, QCS-160	120	12,1	33914.000
rámová svorka pro měděné vodiče	QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320	35 - 185 mm ² / 24 x 3 - 21	10,0	33909.000
prizmová svorka jednoduchá pro vodiče Cu a Al *		35 - 150 mm ²	11,6	33166.000
prizmová svorka dvojitá pro měděné vodiče		2x 35 - 70 mm ²	16,6	33145.000
kryt pro kabelová oka, připojitelný shora / zdola			10,7	33142.000
spínač ke sledování spínací polohy			1,1	33908.000
dveřní přepínací páka, černá, bez osy **	QCS-NH00, QCS-NH1, QCS-160, QCS-320		57,0	33910.000
dveřní přepínací páka, červeno-žlutá, bez osy **			57,0	33911.000
prodlužovací ovládací hřídel délka 290 mm			13,0	33912.000
prodlužovací ovládací hřídel délka 490 mm			22,0	33913.000

proudová zatížitelnost svorek viz www.woehner.com

* při použití hliníkových vodičů dodržujte pokyny pro údržbu (viz 8.2)

** spínač lze vestavět také 90° vlevo/vpravo, při stále stejné poloze rukojeti

pojistkové vložky nejsou součástí dodávky