

CA 6011

Měřič propojení



**Měřič propojení se
zabudovaným navíjecím
bubnem navržený pro
snadné a rychlé měření
propojení**

Pro každodenní
použití



Vaše přístroje vždy po ruce ...

V souvislosti s bezpečností elektrických instalací jsou stanoveny různými předpisy jejich výchozí, pravidelné nebo mimořádné zkoušky: měření uzemnění, testy izolace, zkoušky chráničů atd.

Z těchto testů bývá velmi častým testem **propojení (kontinuity) ochranných zemních vodičů a pospojování**.

C.A 6011 měřič propojení byl speciálně navržen pro snadné a intuitivní měření propojení v terénu



Přehledná indikace výsledků

- intuitivní barvy a symboly

- deaktivovatelné alarmy



Vibrační indikace



Zvuková indikace



po celý den



Vibrační režim

Komfortní používání

- Měřicí přístroj může být použit s bubnem nebo i samostatně
- Popruh umožňuje skvělé vyvážení a díky tomu je možná dlouhodobá inženýrní práce s přístrojem
- Pásek na ruku umožňuje nošení měřicího přístroje (bez bubnu) přímo na zápěstí



Dlouhá doba provozu

- Až **30 000 měření** v reálném provozu!

Bezpečnost a shoda s normami

- Automatická změna polaroty měření
- Stejně jako všechny ostatní produkty Chauvin Arnoux je **C.A. 6011** navržen pro maximální bezpečnost díky vizuálním, vibračním a zvukovým alarmům
- ČSN EN 61010, 300 V CAT IV
- ČSN EN 61557-4



Rychlé a pohodlné vyhodnocení

Pro různé aplikace

- Testy ochranného pospojování vodivých částí instalace
- Měření zemních vodičů instalace
- Kontrola pospojování Faradayovy klece
- Měření odporu

Až do 200 Ω



Test propojení

Zvolte si efektivitu a dostupnost jednoúčelového měřicího přístroje:

- Jednoduchost
- Úspora času
- Ergonomie

Technické specifikace

Displej	2 000 digitů a podsvícení ve 2 barvách	
Propojení		
Rozsah	0,00 Ω to 2,00 Ω	2,00 Ω to 20,00 Ω
Rozlišení	10 mΩ	
Měřicí proud	200 mA	20 mA
Napětí naprázdno	s automatickou změnou polarity ±(4 VDC < U < 6 VDC)	
Odpor		
Rozsah	1,0 Ω to 200,0 Ω	
Rozlišení	100 mΩ	
Měřicí proud	10 mA	
Napětí naprázdno	±(4 VDC < U < 6 VDC)	
Hodnota alarmu	nastavitelná 1 Ω nebo 2 Ω	
Kompenzace měřících vodičů	Ano, < 5 Ω	
Vyhodnocení prošel / neprošel	Vizuální a/nebo zvukové a/nebo vibrační	
V souladu s normami	ČSN EN 61557-1 a ČSN EN 61557-4 ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-2-030 300 V CAT IV	
Automatické vypnutí při nečinnosti	10 minut / deaktivovatelné	
Doba provozu	30 000 měření v reálných podmínkách měření 4 500 dle ČSN EN 61557-4 specifikací	
Varování při přítomnosti napětí	Vizuální a zvukové	
Napájení	4 x 1,5 V AA/LR6 baterie	
Rozměry (přístroj + navíjecí buben)	225 x 185 x 135 mm	
Váha	C.A 6011 samotná: 350 g – Navíjecí buben s kabelem 30 m: 1,2 kg	

Údaje pro objednávku

		Obsah dodávky
C.A 6011 KIT*	P01.2999.26	1+2+3+4+5+6+7
C.A 6011 SAMOSTATNĚ*	P01.1916.11	1-5

Příslušenství & náhradní díly

30 m navíjecí buben	P01.2954.92	2+3+6+7
Náhradní díly pro propojení	P01.1021.73	4+7
30 m zeleného vodiče	P01.2954.93	3
C.A 6011 pásek na ruku x 2 (pásek pro nošení přístroje na zápěstí)	P01.1021.72	5
C.A 6011 (pásek na rameno a kolem pasu)	P01.1021.71	6
Prodlužovací adaptér	P01.1020.84A	8

* dodáno s návodem, zkrácenou příručkou a ověřovacím certifikátem

