

## PU 183.1



PU 183.1

### Charakteristika

- Měření zemního odporu třívodičovou nebo čtyřvodičovou metodou
- Měření propojení (ohmického odporu)
- Ochrana vstupních a výstupních svorek proti přetížení
- Indikace stavu baterie
- Snadná obsluha
- Možnost dobíjení akumulátorů uvnitř přístroje
- Souprava příslušenství pro měření uzemnění PD183.1

### Technická data

#### Zobrazení:

LCD, 1999 digitů

#### Měření izolačního odporu:

Rozsahy/testovací proud: 0,00 ... 19,99 Ω/10 mA  
 20,00 ... 199,9 Ω/1 mA  
 200,0 ... 1999 Ω/0,1 mA

Pracovní kmitočet: 128 Hz

#### Měření ohmického odporu:

Rozsahy/testovací proud: 0,00 ... 19,99 Ω/10 mA  
 20,00 ... 199,9 Ω/1 mA  
 200,0 ... 1999 Ω/0,1 mA

#### Napájení:

8x 1,5 V LR6, NiCd akumulátor 800 mAh

#### Hmotnost/rozměry:

500 g/120 x 200 x 57 mm

#### Údaje pro objednávku:

PU 183.1	ME.PU183.1
PD 183.1	ME.PD183.1

#### Součást dodávky PU183.1:

Měřicí přístroj	1 ks
Zkratovací svorky	2 ks
Návlek	1 ks
Návod	1 ks

#### Součást dodávky PD183:

Měřicí sondy	4 ks
Cívky na šňůry	2 ks
Měřicí šňůra 40 m	1 ks
Měřicí šňůra 25 m	2 ks
Měřicí šňůra 3 m	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Klíč	1 ks