



### Popis výrobku

Adaptér pro bezpečné připojení do svorkovnice AdaBV140 v bezpečnostní kategorii CAT III / 1000V od elektro-PJP.

AdaBV140 zajišťuje bezpečné a flexibilní připojení ke svorkovnici pomocí 4 mm bezpečnostní zdiřky. AdaBV140 se připojuje do svorkovnice pomocí pevného měděného drátu o průměru 1,7 mm (2,50mm<sup>2</sup>) a spoluží pro připojení multimetrů, revizních přístrojů, analyzátorů a dalších zařízení se standardizovanou bezpečnostní zdiřkou 4 mm.

Bezpečnostní kategorie CAT III / 1000V umožňuje připojení v průmyslovém prostředí zejména na třífázových napájecích systémech. Zajišťuje bezpečnost práce a spolehlivost měření pro krátká i dlouhodobá měření. AdaBV140 umožňuje připojení svorkovnice k analyzátorům kvality elektrické sítě, multimetrům, osciloskopům a dalších zařízení k provedení údržby, servisu nebo monitorování a analýze napětí.

\* Svorkovnice **musí být odpojena** před připojením adaptéru AdaBV140 (také platí i pro odpojování). K bezpečnému připojení a odpojení měřicího zařízení k již zapojenému adaptéru slouží bezpečnostní zábrana

## AdaBV140

### údaje pro objednávku

AdaBV140-R červená PJ.393917  
AdaBV140-N černá PJ.393908

AdaBV140-BL modrá\* PJ.398200  
AdaBV140-BN hnědá\* PJ.398201  
AdaBV140-V zelená\* PJ.398204  
AdaBV140-J žlutá\* PJ.398203  
AdaBV140-G šedá\* PJ.398202  
AdaBV140-Bc bílá\* PJ.398199

\*standardní balení 10 ks, menší množství za příplatek

### Technická data

**Kategorie:** Adaptér pro svorkovnice

#### Rozměry:

Délka 140 mm  
Ohebná část 73 mm  
Hmotnost cca 7 g  
průměr vodiče ø 1,7 mm

#### Parametry

Připojení vodičů zdiřka: ø 4 mm  
Max. přípustný proud 36 A  
Max. přípustné napětí **1000 V CAT III**  
**600 V CAT IV**  
Vodič měď (AWG13)

Barvy: černá, červená, žlutá, zelená, modrá, bílá, hnědá, šedá

Certifikáty

**CE, UKCA**

#### Stabilita spojení:

Pevné spojení – několik dní, měsíce..., připojení pomocí pevného měděného drátu (AWG13).