

CM 604

400 A AC klešťový Multimetr



- 400 A AC
- Podsvícený digitální displej
- automatické nastavení rozsahu
- Napětí / Odpor / Test spojitosti / Test diody / kapacitance/ Frekvence / Teplota
- Svítidla - Osvětlení místa měření
- Automatické vypínání
- Indikátor nízké baterie

Specifikace:

		CM 604
Displej		4000 digitů, podsvícený
Typ měření		3 měření / s
I_{AC}	Rozsah	40 A / 400 A (50 Hz - 60 Hz)
	Přesnost	2.5% + 10 dgt (pro 5%-100% rozsah)
	Rozlišení	0.01 A
V_{DC}	Rozsah	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Přesnost	0.5% + 5 dgt
	Rozlišení	0.1 mV
V_{AC}	Rozsah	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Přesnost	1.2% + 5 dgt (pro 5%-100% rozsah)
	Rozlišení	0.001 V
NCV (EF)		Ano
Odpor	Rozsah	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Přesnost	1.2% + 5 dgt
	Rozlišení	0.1 Ω
Test spojitosti (alarm)		Ano (< 50 Ω)
Test diody		Ano
Frekvence (V)		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz
Kapacitance		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4 mF
Rozlišení		0.001 nF
Teplota		- 18°C ... +1,000°C / 0 ... 1,832 °F
Výběr rozsahu		Automatický
Ostatní funkce		Min/Max / Data Hold Automatické vypínání (15 min.) Svítilna
Bezpečnostní kategorie		CAT III/600V
Maximální průměr měřeného vodiče		30 mm
Rozměry / váha		přibližně 75 x 35 x 225 mm / 295 g



- Obsah objednávky:**
- sada měřících vodičů, CAT II / CAT III-IV
 - teplotní čidlo
 - pouzdro
 - 3 x AAA baterie 1,5 V.

GHV TRADING
GHV Trading, spol s r.o.
 Edisonova 3
 612 00 Brno

Údaje pro objednávku

ID P06.2320.09Z



Tel. CZ: +420 541 235 532-4

Tel. SK: +421 255 640 293

e-mail: ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk

www: www.ghvtrading.cz, www.ghvtrading.sk

Multimetrix

CHAUVIN ARNOUX Group
 12-16, rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine - France
 Tél.: +33 1 44 85 44 85
 Fax: +33 1 46 27 73 89
 info@multimetrix.fr
www.multimetrix.fr