

## AC71B



AC71B

### Charakteristika

- Klešťový multimetr pro bezpečné měření s funkcí AutoTect™ - Automatická volba měření AC napětí, DC napětí a odporu
- Měření AC proudu do 600 A
- Měření AC/DC napětí do 750 V/1000 V
- Měření odporu do 2 kΩ
- Automatická volba rozsahu
- Diodový test a test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Maximální průměr měřeného vodiče do 32 mm
- **Senzor pro automatické podsvícení LC displeje**
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010 – CAT III/600 V

### Technická data

Zobrazení 3¾ místný LC displej, 6000 dig.  
 Indikace přetížení (OL), polarita, stav baterie

### Měření

**Střídavý proud** **0,9 A ... 600 A**  
 (50 ... 60 Hz) ±(1,9 % z č.h. + 5 dig.)

**Stejnoseměrné napětí** **2,1 V ... 1000 V**  
 ±(1 % z č.h. + 2 dig.)

**Střídavé napětí** **1,3 V ... 750 V**  
 (50 ... 500 Hz) ±(1,5 % z č.h. + 3 dig.)

**Odpor** **0,1 Ω ... 2000 Ω**  
 ±(2,0 % z č.h. + 2 dig.)

Diodový test testovací U: 0,4...0,8 V

Test propojení < 25 Ω (akustický)

Automatické vypnutí po 20 min.

Provozní teplota 0 °C ... +30 °C pro <80 % RH

Skladovací teplota -20 °C ... +60 °C <80 % RH  
 (vyňatá baterie)

**Napájení** 1x 9 V (NEDA160A)

**Elektrická bezpečnost** dle ČSN EN 61010 - CAT III/600 V

**Rozměry** 198 x 66 x 46 mm

**Hmotnost** cca. 300 g

### Údaje pro objednávku:

AC71B

AM.2727872

### Součást dodávky:

AC71B	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 9 V (vstavěna)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Návod k použití	1 ks