

Vlastnosti		Varianty ICC1314			
		CONNECT SP	CONNECT PLUS	CONNECT PLUS G1	COMPANION G1
Bezpečnost	Detekce unikajícího DC proudu (>6 mA)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1300)	✓ (IPM1300)
	Kontrola slepení kontaktů (weld check)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1300)	✓ (IPM1300)
	Monitorování připojení k PE	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1300)	✓ (IPM1300)
	Nouzové odblokování nabíjecího kabelu	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1301/1401)	✓ (IPM1300)	✓ (IPM1300)
F V E	Možnost spínání jednotlivých fází	✓ (IPM1401)	✓ (IPM1401)	✗	✗
Konektivita	USB pro konfiguraci	✓	✓	✓	✓
	USB pro periferie	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (1x)
	Modbus pro elektroměr	✓	✓	✓	✓
	Ethernet	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)	✗
	LTE (4G) modem	✗	✓	✓	✗
	WiFi	✓	✓	✓	✗
Komunikace	PLC podle ISO15118	✓	✓	✓	✓
	EEBUS/SMA SEMP	✓	✓	✓	✓
	Možnost vzdálené diagnostiky (včetně aktualizace)	✓	✓	✓	✓
	OCPP 1.6 (JSON)	✓	✓	✓	✓
	DLM – dynamická správa zátěže	✓	✓	✓	✓
	Pravidelné aktualizace firmware	✓	✓	✓	✓
I/O	HMI140/145/150 – připojení po USB, čtečka RFID, stavové RGB LED (11x)	✓	✓	✓	✓
	Izolovaný vstup	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)
	12 V reléový výstup	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)	✓ (2x)
Objednací číslo		B94060072	B94060073	B94060030	B94060031