

30XR-A



30XR-A

Charakteristika

- Manuální volba rozsahu
- Měření napětí AC/DC do 600 V
- Měření proudu AC/DC do 10 A
- Displej 2000 dig.
- Měření odporu do 20 M Ω
- Test spojitosti a test diod
- Test baterií 1,5 V a 9V
- Funkce MIN/MAX/DATA HOLD
- Bezkontaktní detekce napětí VolTect™
- Magnetický držák Magnegrip™
- Ochrana proti přetížení, varování při špatném vstupu
- Ochranné gumové pouzdro
- Jednoletá záruka „Bez otázek“

Technická data

Zobrazení 3½ místný LC displej, 3999 dig.

Měření

Stojnosměrné napětí **0,1 mV ... 600 V**
 $\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavé napětí **0,1 mV ... 750 V**
 (45–500 Hz) $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Stojnosměrný proud **0,1 μ A ... 10 A**
 $\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavý proud **0,1 μ A ... 10 A**
 (45–500 Hz) $\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Odpor **0,1 Ω ... 20 M Ω**
 $\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Test diod Testovací U/I: 1,0 mA/ 3V

Test propojení < 75 Ω $\pm 25 \Omega$

Bezkontaktní zkoušečka 70 V ... 600 V (50 až 60 Hz)

Ochrana před přetížením 600 Vrms DC/600 V Vrms AC

Provozní teplota 0 °C ... +45 °C při RH < 70 %

Elektrická bezpečnost CAT II 600 V, CAT III/ 300 V

Napájení Baterie 9 V

Rozměry 196 x 92 x 60 mm

Hmotnost cca. 426 g (včetně baterie, bez pouzdra)

Údaje pro objednávku:

30XR-A

AM.272774

Součást dodávky:

Multimetr 30XR-A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Magnetický držák	1 ks
Návod k použití	1 ks