

35XP-A



35XP-A

Charakteristika

- Digitální multimetr v malém provedení
- Automatická volba rozsahu pro rychlé měření
- Displej 4000 číslic, základní přesnost 0,5 %
- Měření střídavého napětí do 750 V a stejnosměrného do 1000 V
- Měření střídavého i stejnosměrného proudu až 2 A, citlivost 0,1 mA
- Měření frekvence, odporu, kapacity a teploty
- Test diod a propojení
- Funkce DATA HOLD
- Paměť, Voltect™, držák Magne-Grip™
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Ochrana proti přetížení, varování při nesprávně zapojeném vstupu
- Jednoletá záruka „Bez otázek“

Technická data

Zobrazení	3¾ místný LC displej, 3999 dig.
Měření	
Stejnoseměrné napětí	400 mV ... 1000 V ±(0,5 % z č.h. + 1 dig.)
Střídavé napětí (45–500 Hz)	400 mV ... 750 V ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Stejnoseměrný proud	400 μA ... 2 A ±(1 % z č.h. + 1 dig.)
Střídavý proud (45–500 Hz)	400 μA ... 2 A ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Odpor	400 Ω ... 40 MΩ ±(1 % z č.h. + 4 dig.)
Kapacita	4 nF ... 4 mF ±(5 % z č.h. + 5 dig.)
Kmitočet	4 kHz ... 40 MHz ±(0,1 % z č.h. + 3 dig.)
Teplota	-20 °C ... +1000 °C ±(1 % z č.h. + 3 °C)
Test diod	Testovací U/I: 1,2 mA/ 3V
Test propojení	< 25 Ω
Bezkontaktní zkoušečka	70 V ... 600 V (50 až 60 Hz)
Ochrana před přetížením	1000 Vrms DC/750 V Vrms AC
Provozní teplota	0 °C ... +50 °C při RH < 70 %
Elektrická bezpečnost	CAT I/1000 V, CAT II 600 V, CAT III/ 300 V
Napájení	Baterie 9 V
Rozměry	155 x 72 x 32 mm
Hmotnost	cca. 210 g (včetně baterie)

Údaje pro objednávku:

35XP-A AM.2727849

Součást dodávky:

Multimetr 35XP-A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Pouzdro	1 ks
Magnetický držák	1 ks
Návod k použití	1 ks
Termočlánek typu K	1 ks
Teplotní adaptér	1 ks