

AC40B



AC40B

Charakteristika

- Kompaktní klešťový multimetr pro provozní měření
- Automatická volba rozsahu
- Maximální průměr měřeného vodiče do 25 mm
- Měření AC proudu do 400 A
- Měření AC/DC napětí do 600 V
- Měření odporu do 400 Ω
- Test propojení
- LC displej s bargrafem, 4000 dig.
- Funkce DATA HOLD
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010 – CAT III/600 V

Technická data

Zobrazení 3 $\frac{3}{4}$ místný LC displej, 3999 dig., bargraf
 Indikace přetížení (OL), polarita, stav baterie

Měření

Střídavý proud **0,01 A ... 400 A**
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 10 \text{ dig.})$

Stejnosměrné napětí **0,1 V ... 600 V**
 $\pm(1,2\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Střídavé napětí **0,1 V ... 600 V**
 $\pm(1,5\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Odpor **0,1 Ω ... 400 Ω**
 $\pm(1\% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Test propojení < 40 Ω (akustický)

Ochrana před přetížením 600 A/ 600 Vrms

Automatické vypnutí po 30 min.

Provozní teplota 0 $^{\circ}\text{C}$... +40 $^{\circ}\text{C}$ pro < 80 % RH

Napájení 2x 1,5 V AA

Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010 - CAT III/600 V

Rozměry 64 x 190 x 36 mm

Hmotnost cca. 280 g (včetně baterie)

Údaje pro objednávku:

AC40B AM.2727904

Součást dodávky:

AC40B	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 1,5 V AA (vstavené)	2 ks
Pouzdro	1 ks
Návod k použití	1 ks