



PRM-4

### Charakteristika

- Praktické zařízení pro testování sledu fází a otáček třífázových motorů
- Detekce přerušení fáze
- Testování přítomnosti napětí
- Indikace přerušení fáze A,B,C
- Indikace otáčení M2-M1-M3 nebo M1-M2-M3
- Indikace stavu baterie
- Praktický ergonomický design pro snadnou manipulaci
- Elektrická bezpečnost CAT III /600 V

### Údaje pro objednávku

PRM-4

PRM-4

### Součást dodávky

PRM-4	1 ks
Měřicí vodiče s krokosvorkami	3 ks
Pouzdro	1 ks
Baterie 9 V	1 ks
Návod k použití	1 ks

### Technická data

Zobrazení	LED indikace
<b>Měření fáze</b>	
Napěťový rozsah detekce fáze	50 ... 600 V / 45 ... 65 Hz
Maximální doba provozu	10 min (při 600 V)
<b>Měření otáček</b>	
Testovací proud	14 mA
<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... +40 °C při RH < 80 %
<b>Napájení</b>	Baterie 9 V (6F22)
<b>Elektrická bezpečnost</b>	dle ČSN EN 61010 - CAT III /300
<b>Rozměry</b>	153 x 72 x 35 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 218 (včetně baterie)