

Řada 330/902 - Klešťové multimetry



Fluke 337

Fluke 336

Fluke 335

Fluke 334

Fluke 333

Fluke 902

LISTED



True RMS

Rozšířené možnosti měření proudu

Klešťové multimetry řady Fluke 330 mají všechny funkce, které potřebujete pro svou práci. Malý korpus přístroje a kleště výborně padnou do ruky a dostanete se s nimi i do těžko přístupných míst. Ovládací prvky přístroje jsou uspořádány tak, že měření lze provádět jednou rukou. Velký podsvícený displej (u většiny modelů) se dobře čte a užitečné přidržení hodnoty „Display Hold“ vám zastaví naměřenou

hodnotu na displeji. Měření náběhových proudů motorů, osvětlení atd. je snadné díky funkci náběhového proudu (u většiny modelů).

Model Fluke 902 přináší schopnost měření teploty a kapacity, což je ideální pro kontroly topných, ventilačních a klimatizačních systémů.

Vlastnosti

Funkce	333	334	335	336	337	902
True-RMS			●	●	●	●
Podsvícený displej		●	●	●	●	●
Auto vypnutí	●	●	●	●	●	●
Přidržení údaje na displeji "data hold"	●	●	●	●	●	●
Rozběhový proud motoru		●	●	●	●	
Indikátor stavu baterie	●	●	●	●	●	●
Velké čelisti kleští				●	●	
Min/Max					●	●
AC(st)/DC(ss) proud				●	●	●*
Teplota						●

DC A: 0-200 µA přímé měření

Specifikace

Funkce	Rozsah	333	334	335	336	337	902
AC(st) proud	0 - 400,0 A	2% ± 5 číslic					
	0 - 600,0 A		2% ± 5 číslic	2% ± 5 číslic	2% ± 5 číslic		1% ± 5 číslic
	0 - 999,9 A					2% ± 5 číslic	
Vrcholový číselník (střídavé veličiny)	0 - 600,0 A			2,4 @ 500 A	3 @ 500 A		2,4 @ 500 A
	0 - 999,9 A			2,0 @ 600 A	2,5 @ 600 A	3 @ 500 A 2,5 @ 600 A	2,0 @ 600 A
						1,42 @ 1000 A	
DC(ss) proud	0 - 200 µA						1% ± 5 číslic
	0 - 600,0 A				2% ± 5 číslic		
	0 - 999,9 A					2% ± 5 číslic	
Integrovaný čas rozběhového proudu			100 mS	100 mS	100 mS	100 mS	
AC(st) napětí	0 - 600,0 V	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic
DC(ss) napětí	0 - 600,0 V	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic	1% ± 5 číslic
Odpor	0 - 600,0 K	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic
	0 - 6000 K		1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic	1,5% ± 5 číslic
	0 - 9999 K						1,5% ± 5 číslic
Spojitosť		≤ 30 K	≤ 30 K	≤ 30 K	≤ 30 K	≤ 30 K	≤ 30 K
Frekvence	5 - 400 Hz					0,5% ± 5 číslic	0,5% ± 5 číslic
Teplota	-10° až 400 °C						1% ± 0,8 °C
Kapacita	1 µF až 1000 µF						1,9% ± 2 číslice

Standardně dodávané příslušenství

C33 koženková brašnička, TL75 měřicí kabely, 80BK teplotní sonda integrovaná v DMM (902), 2 AA alkalické baterie, instrukční štítek a soupis bezpečnostních informací.

Informace pro objednávání

Fluke 333	Klešťový multimetr
Fluke 334	Klešťový multimetr
Fluke 335	True-RMS Klešťový multimetr
Fluke 336	True-RMS Klešťový multimetr
Fluke 337	True-RMS Klešťový multimetr
Fluke 902	True-RMS Klešťový multimetr (HVAC)

Životnost baterií: alkalické, 150 hodin

Rozměry (VxŠxH):
8 mm x 79 mm x 41mm (333, 334, 335 a 902)
251 mm x 79 mm x 41 mm (336 a 337)

Rozevření čelistí: na 30 mm (333, 334, 335 a 902)
na 42 mm (336, 337)

Hmotnost: 0,312 kg
Záruka 3 roky

Doporučené volitelné příslušenství



H3
Viz. str. 107



TL223
Viz. str. 100



L215
Viz. str. 101