

FLUKE 411D, 416D, 421D



Fluke 421D



Příslušenství

Charakteristika

Model 411D

- Měření vzdálenosti do 30 m s přesností $\pm 3,0$ mm
- Rychlý výpočet plochy a objemu
- Snadné sčítání a odčítání vzdáleností
- Pythagorova funkce pro nepřímá měření
- Rozkládací koncovka pro měření v rohu
- Dlouhá výdrž na baterii – funkce automatické vypnutí
- Jednoduché měření stiskem jednoho tlačítka
- Snadné zaměření cíle laserovým paprskem
- Automatické podržení hodnot na displeji
- Napájení: 2 AAA baterie
- Pouzdro na opasek

Navíc u modelu 416D

- Měření vzdálenosti do 60 m s přesností $\pm 1,5$ mm
- Paměť na posledních 10 hodnot
- Funkce záznamu minima a maxima
- Podsvětlený displej

Navíc u modelu 421D

- Měření vzdálenosti do 100 m s přesností $\pm 1,5$ mm
- Paměť na posledních 20 hodnot
- Měření rohových uhlů
- Montáž na stativ

Technická data

Zobrazení

multifunkční LC displej

Měření

Rozsah/rozlišení

0,1 ... 30 m/1 mm (411D)
0,05 m ... 60 m/1 mm (416D)
0,05 m ... 100 m/0,1 mm (421D)

Přesnost

$\pm 3,0$ mm (411D)
 $\pm 1,5$ mm (416D, 421D)

Třída laseru

2 dle IEC60825-1 : 2007

Typ laseru

635 nm, <1 mW

Krytí

IP 40 (411D)
IP 54 (416D, 421D)

Automatické vypnutí

po 180 s
po 60 s vypnutím laseru (416D, 421D)

Životnost baterie

až 5000 měření

Rozkládací koncovka

Ano

Podsvětlený displej

Ano (416D, 421D)

Montáž na stativ

Ano (421D)

Provozní teplota

0 °C ... +40 °C

Provozní vlhkost

do 85 % RH

Skladovací teplota

-25 °C ... +70 °C

Napájení

2 x 1,5 V AAA

Rozměry

127 x 52 x 26 mm (421D)

111 x 43 x 23 mm (416D)

118 x 50 x 26 mm (411D)

Hmotnost

100 g (411D)

110 g (416D, 421D)

Údaje pro objednávku:

Fluke 411D	FL.3326414
Fluke 416D	FL.3326423
Fluke 421D	FL.3480795

Součást dodávky:

Fluke 411D, 416D nebo 421D	1 ks
Pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V AAA	2 ks
Návod k použití	1 ks
CD s návody k použití	1 ks