


OX 832, OX 803, OX 863B, OX 530



Charakteristika

- Osciloskopy OX 832, OX 803, OX 863B a OX 530 jsou laboratorní analogové přístroje s CRT obrazovkou. Verze OX 863B je vybavena funkcí READOUT, typ OX 832 má diferenciální vstupy. Osciloskopy OX 863B, OX 803 a OX 832 mohou být volitelně vybaveny rozhraním RS232.
- OX 803B je vybaven funkcí testu komponentů.
- Šířka pásma 150 MHz (OX 863B), 40 MHz (OX 803B), 35 MHz (OX530), 30 MHz (OX 832).
- Vynikající kvalita stopy, kontrastní filtry.
- 2 měřicí kanály.
- Citlivost 1 mV/díl (OX 803), 2 mV/díl (OX 863), 5 mV/díl (OX 530), 10 mV/díl (OX 832)
- 2 časové základny(OX 863B), 1 časová základna (OX 803,OX 530)
- TV synchronizace (NTSC, PAL, SECAM) u všech typů
- Režim XY - 4 MHz (OX 863B), 2 MHz (OX 803,OX 530, OX 832)
- Z modulace 4 MHz
- Kurzory Δv , Δt , $1/\Delta t$, φ
- Automatický SETUP
- Rozhraní RS232 jako volitelné pro typy OX 863B,OX803B, OX 832

Technická data

Specifikace osciloskopu:

Šířka pásma:	150 MHz (OX863B) 40 MHz (OX803B) 35 MHz (OX530) 30 MHz (OX832)
Rozsah časové základny:	5 ns až 100 s/díl (OX863B) 10 ns až 200 ms/díl (OX803B,OX530) 50 ns až 200 ms/díl (OX832)
Spouštění:	CH1, CH2, EXT, LINE, TV
Další funkce:	Autoset READOUT (pouze OX863B) I = f (U), pouze OX803B
Rozhraní:	RS232 (volitelně) pro OX863B, OX803, OX832

Obecná specifikace:

Obrazovka:	5,7", 320 x 240 bodů Color nebo B&W
Napájení:	94 až 264 V, 48 až 440 Hz
Kategorie:	CAT II/ 400 V
Rozměry:	435 x 330 x 163 mm
Hmotnost:	6,5 kg (OX832) 5,5 kg (OX863B, OX530) 6,3 kg (OX803B)

Obsah dodávky:

OX 803B,OX 832, OX 863B, OX530	1 ks
Měřicí sonda (pouze u OX 863B)	1 ks
Síťový kabel	1 ks
Návod	1 ks

Příslušenství na objednávku:

Měřicí sonda 1/10, 150 MHz	HX0003
Měřicí sonda 1/10, 250 MHz	HX0004
Měřicí sonda 1/100, 300 MHz	HX0006
Diferenciální sonda 30 MHz	MX9003
RS232 komunikační kit pro OX803B	HA1255
Brašna	AE0189