

C.A 6531 a C.A 6533



C.A 6533

Údaje pro objednávku:

C.A 6531	P01.1408.04
C.A 6533	P01.1408.05
Spouštěcí sonda	P01.1019.35

Součást dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče 1,5 m	2 ks
Červená krokosvorka	1 ks
Černý měřicí hrot	1 ks
Drátové svorky (MINIGRIP)	2 ks
Baterie 1,5 V	6 ks
Pouzdro HANDS-FREE	1 ks
Návod k obsluze	1 ks

C.A 6533 obsahuje navíc	
Bezpečnostní vodiče 1,5 m	1 ks
Modrá krokosvorka	1 ks

Charakteristika

- Digitální tester izolačních odporů
- Zobrazení naměřené hodnoty také na bargrafu
- Měření izolačních odporů do 20 GΩ
- Zkušební napětí 50, 100, 250 V, 500 V dle typu
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 600V
- Měření odporů
- Měření kapacity do 4000 nF, přepočet nF/km (pouze C.A 6531)
- Měření malých proudů do 400 mA (pouze C.A 6533)
- Programovatelný akustický a optický ALARM
- Relativní měření RELΔ
- Při zapnutí přístroje proběhne kontrola stavu baterií
- Automatické vypnutí přístroje s možností deaktivace této funkce
- Automatické vybití obvodu po měření se zobrazením napětí
- Přístroj je zalit do gumového pouzdra
- Velký jasný displej s možností jeho podsvětlení
- Dodáván je společně s přenosnou brašnou „HANDS-FREE“
- Možnost dálkového spouštění pomocí sondy (option)
- Použití v telekomunikacích a sítích s malým napětím

Technická data

Zobrazení

LCD s bargrafem s možností podsvětlení
3999 digitů

Měření izolačních odporů

Zkušební napětí/Rozsah

C.A 6531

50 V/10 kΩ ... 400 MΩ
100 V/20 kΩ ... 400 MΩ

C.A 6533

50 V/10 kΩ ... 2 GΩ
100 V/20 kΩ ... 2 GΩ
250 V/50 kΩ ... 20 GΩ
500 V/100 kΩ ... 20 GΩ

Typ. přesnost:

±(3% z č.h. + 2 digitů)

Měření napětí

Rozsah:

0 ... 600 V AC/DC

Typ. přesnost:

±(3% z č.h. + 1 digit)

Měření odporů

Rozsah: **C.A 6531**

0 ... 40 kΩ

C.A 6533

0 ... 400 kΩ

Typ. přesnost:

±(3% z č.h. + 1 digit)

Měření kapacity

Rozsah:

0 ... 4000 nF/0 ... 80 km

Typ. přesnost:

±(2% z č.h. + 1 digit)

Měření malých proudů

Rozsah:

0 ... 400 mA AC/DC

Typ. přesnost:

±(3% z č.h. + 1 digit)

Napájení:

6x 1,5 V, IEC LR6

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010/CAT III/600V

ČSN EN 61557

Stupeň krytí:

IP54

Hmotnost/rozměry:

830 g/211 x 108 x 60 mm