

MX20HD



MX20HD

Charakteristika

- Vysoce odolný TRMS multimetr v kategorii CAT II / 600 V
- Stupeň krytí IP66
- Vhodný do těžkých provozních podmínek
- Měření AC/DC napětí do 750 V/1000 V
- Měření AC/DC proudů do 10 A
- Měření odporu
- Základní přesnost 0,5 %
- Šířka pásma 0,5 kHz
- Automatická nebo manuální volba rozsahu
- Test diod a test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Velký, dobře čitelný LC displej

Technická data

Zobrazení

LC displej, 1999 dig., 2 měření/s

Měření

Stejnoseměrné napětí

0,1 mV ... 1000 V
 $\pm(0,4 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Střídavé napětí

(40 Hz ... 0,5 kHz)

0,1 mV ... 750 V

$\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 8 \text{ dig.})$

Stejnoseměrný proud

0,01 mA ... 10 A
 $\pm(1,2 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavý proud

(50 Hz ... 1 kHz)

0,01 mA ... 10 A
 $\pm(1,5 \% \text{ z č.h.} + 8 \text{ dig.})$

Odpor

0,1 Ω ... 20 M Ω
 $\pm(0,8 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Test diod

Testovací U/I: 3,3 V DC/0,6 mA

Test propojení

< 1000 Ω

Provozní teplota

0 °C ... +50 °C při RH <80%

Skladovací teplota

-45 °C ... +80 °C při RH <70%

Elektrická bezpečnost

CAT II/600 V

Napájení

Baterie 2x1,5 V (R6)

Rozměry

189 x 82 x 40 mm

Hmotnost

cca. 400 g

Údaje pro objednávku:

MX20HD

MX.MX0020HD

Součást dodávky:

Multimetr MX20HD	1 ks
Měřicí vodiče + hroty (ochranné svorky)	2 ks
Ochranné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	2 ks
Návod k použití	1 ks