

MX44HD



MX44HD

Charakteristika

- Vysoce odolný TRMS multimetr v kategorii CAT III/600 V
- Stupeň krytí IP67
- Vhodný do těžkých provozních podmínek
- Měření AC/DC napětí do 750 V/1000 V
- Měření AC/DC proudů do 10 A
- Měření odporu a kapacity
- Základní přesnost 0,3 %
- Šířka pásma 1 kHz
- Automatická nebo manuální volba rozsahu
- Test diod a test propojení
- Funkce DATA HOLD, REL
- Velký, dobře čitelný LC displej s barografem

Technická data

Zobrazení

Bargraf

LC displej, 3999 dig.

40 segmentů

Měření

Stojnosměrné napětí

0,1 mV ... 1000 V
 $\pm(0,3 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Střídavé napětí

(40 Hz ... 1 kHz)

0,1 mV ... 750 V
 $\pm(0,8 \% \text{ z č.h.} + 3 \text{ dig.})$

Stojnosměrný proud

0,01 mA ... 10 A
 $\pm(0,8 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Střídavý proud

(50 Hz ... 1 kHz)

0,01 mA ... 10 A
 $\pm(1,2 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Odpor

0,1 Ω ... 40 M Ω
 $\pm(0,3 \% \text{ z č.h.} + 1 \text{ dig.})$

Kapacita

1 pF ... 40 μ F
 $\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$

Test diod

Testovací U/I: 3,3 V DC/0,6 mA

Test propojení

 $< 40 \Omega \pm 20 \Omega$

Provozní teplota

0 °C ... +50 °C

Skladovací teplota

-20 °C ... +60 °C

Elektrická bezp.

CAT III/600 V, CAT II/1000 V

Napájení

Baterie 9 V (6LF22)

Rozměry

189 x 82 x 40 mm

Hmotnost

cca. 400 g

Údaje pro objednávku:

MX44HD

MX.MX0044HD

Součást dodávky:

Multimetr MX44HD	1 ks
Měřicí vodiče + hroty (ochranné svorky)	2 ks
Ochranné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V (vestavěná)	1 ks
Návod k použití	1 ks