



MX 675

Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr v kategorii **CAT IV** s dvouřádkovým displejem
- Současné zobrazení napětí a proudu
- Měření střídavého proudu do 1000 A
- Měření stejnosměrného proudu do 1400 A (pouze MX 675)
- Měření střídavého napětí do 1000 V
- Měření stejnosměrného napětí do 1400 V
- Měření odporu
- Měření kmitočtu
- Měření teploty
- Test propojení a diod
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, Peak
- Max. průměr měřeného vodiče 40 mm (MX 675) a 42 mm (MX 670)
- Modře podsvětlený LC displej

Technická data

Zobrazení Dvojitý LCD displej, 10 000 dig

Měření

Stejnoseměrný proud 0,01 A ... 1400 A (pouze MX 675)
± (1,2 % z č.h. + 5 dig.)

Střídavý proud 0,01 A ... 1000 A
(50-3000 Hz) ± (1,5 % z č.h. + 5 dig.)

Stejnoseměrné napětí 0,1 V ... 1400 V
± (1,0 % z č.h. + 2 dig.)

Střídavé napětí 0,1 V ... 1000 V
(50-3000 Hz) ± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

Odpor 0,1 Ω ... 9999 Ω
± (1,0 % z č.h. + 3 dig.)

Kmitočet 0,1 Hz...9999 Hz
± (1,0 % z č.h. + 2 dig.)

Teplota - 40° ... +999,9 °C
± (1,0 % z č.h. + 2 °C)

Rozlišení 0,5 °C a 1 °C

Test propojení < 35 Ω

Krytí IP 30

Elektrická bezpečnost CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

Napájení Baterie 9 V - NEDA 1604, 6F22

Provozní teplota 0 °C ... 40 °C při RH < 70 %

Skladovací teplota -10 °C ... 60 °C při RH < 80 %

Rozměry 272 x 80 x 43 mm MX 670

257 x 80 x 43 mm MX 675

Hmotnost cca. 440 g (MX 675), 480 g (MX670)

Údaje pro objednávku

MX 670 MX0670
MX 675 MX0675

Obsah dodávky

MX 670 nebo MX 675 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Přenosná brašna 1 ks
Termočlánek typu „K“ 1 ks
Návod 1 ks