



31 185

Pro pojistkovou techniku s válcovými pojistkami gG

Pojistkové vložky gG / gL

odpovídá IEC / EN 60269-2-1

Velikost	Jm. proud A	Jm. napětí V AC	Jm. vypínací schopnost kA	Ztrátový výkon W	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
8 x 31 (gG)	4	400	20		10	0,1		31 177
	6	400	20		10	0,1		31 178
	10	400	20		10	0,1		31 179
	16	400	20		10	0,1		31 180
	20	400	20		10	0,1		31 181
10 x 38 (gG)	1	500	120	0,5	10	0,6		31 008
	2	500	120	0,6	10	0,6		31 182
	4	500	120	0,7	10	0,6		31 183
	6	500	120	0,8	10	0,6		31 184
	8	500	120	0,9	10	0,6		31 009
	10	500	120	1,0	10	0,6	x	31 185
	12	500	120	1,3	10	0,6		31 010
	16	500	120	1,6	10	0,6		31 186
	20	500	120	2,0	10	0,6		31 187
	25	500	120	2,6	10	0,6		31 188
14 x 51 (gG)	32	400	120	2,9	10	0,6		31 189
	2	690	80	0,8	10	1,9		31 011
	6	690	80	1,0	10	1,9		31 017
	10	690	80	1,3	10	1,9		31 190
	16	690	80	2,0	10	1,9		31 191
	20	690	80	2,5	10	1,9		31 192
	25	690	80	3,3	10	1,9		31 193
	32	500	80	3,5	10	1,9		31 194
	40	500	120	4,8	10	1,9		31 195
22 x 58 (gG)	50	400	120	4,9	10	1,9		31 196
	16	690	80	2,3	10	5,0		31 018
	20	690	80	2,8	10	5,0		31 019
	25	690	80	3,6	10	5,0		31 197
	32	690	80	3,7	10	5,0		31 198
	40	690	80	4,5	10	5,0		31 199
	50	690	80	5,2	10	5,0		31 200
	63	690	80	6,9	10	5,0		31 201
	80	690	80	7,8	10	5,0		31 202
	100	500	120	8,6	10	5,0		31 203
125	400	120	11,4	10	5,0		31 204	