



31 366

Pro pojistkovou techniku s válcovými pojistkami gG

Pojistkové vložky gG s hlásičem přetavení pojistkové vložky

odpovídá IEC / EN 60269-2-1

Velikost	Jm. proud A	Jm. napětí V AC	Jm. vypínací schopnost kA	Ztrátový výkon W	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
14 x 51 (gG)	2	500	80	0,9	10	2,0		31 393
	4	500	80	1,0	10	2,0		31 365
	6	500	80	1,1	10	2,0	x	31 366
	8	500	80	1,2	10	2,0		31 367
	10	500	80	1,3	10	2,0		31 368
	12	500	80	1,7	10	2,0		31 369
	16	500	80	2,0	10	2,0		31 370
	20	500	80	2,5	10	2,0		31 371
	25	500	80	3,3	10	2,0		31 372
	32	500	120	3,5	10	2,0		31 373
	40	500	120	4,8	10	2,0		31 374
50	400	120	4,9	10	2,0		31 375	
22 x 58 (gG)	6	690	80	1,2	10	5,2		31 376
	8	690	80	1,3	10	5,2		31 377
	10	690	80	1,4	10	5,2		31 378
	12	690	80	1,8	10	5,2		31 379
	16	690	80	2,1	10	5,2		31 380
	20	690	80	2,7	10	5,2		31 381
	25	690	80	3,6	10	5,2		31 382
	32	690	80	3,7	10	5,2		31 383
	40	690	80	4,5	10	5,2		31 384
	50	690	80	5,2	10	5,2		31 385
	63	690	80	6,9	10	5,2		31 386
	80	500	80	7,8	10	5,2		31 387
	100	500	120	8,6	10	5,2		31 388
125	400	120	11,4	10	5,2		31 389	