



03 620



03 668



03 213



03 657

Příslušenství

pro pojistkové spodky NH

Nulový vodič, montáž na desku pomocí šroubů

Jmenovitý proud A	Připojení mm ²	Provedení	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.	
160	70 / 12 x 10	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	10	14,1	x	03 620	R
160	70 / 120	připojení vodičů pomocí M 8 na obou stranách	10	14,2		03 519	R
Boční zástrčka na 3-pólový pojistkový spodek NH 00							

Nulový oddělovací vodič, montáž na desku pomocí šroubů a na DIN lištu dle DIN EN 60715

63	10	připojení vodičů pomocí zdírkových svorek	50	2,6		05 188	R
----	----	---	----	-----	--	--------	---

Nulový rozpojitelný vodič, montáž na desku pomocí šroubů

160	70	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	10	19,2	x	03 668	R
250	M8	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	10	19,5	x	03 657	
400	M10	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	3	58,9		03 757	R
630	M12	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	3	58,9	x	03 213	R

Spojovací svorka

Jmenovitý proud A	Připojení	Rozměry mm	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.	
160	připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách 70 mm ²	60	10	9,1		03 193	R
		125	10	14,6		03 173	R
250	připojení vodičů pomocí šroubů M10 na obou stranách 120 mm ²	100	10	16,8		03 195	R
		200	10	30,6		03 196	R
630	připojení vodičů pomocí šroubů M12 na obou stranách 240 mm ²	100	10	25,6		03 197	R
		200	10	42,0		03 198	R

Možné kombinace pojistkových spodků NH a nulových vodičů

Provedení	Jmenovitý proud A	Přípevnění	Počet pólů	Obj. č. NH-poj. spodku	Obj. č. Nulového vodiče
připojení vodičů pomocí třmenových svorek na obou stranách	160	Nulový vodič nasaditelný na NH-pojistkový spodek	3-pólový + N	03 355	03 620
připojení vodičů pomocí M 8 na obou stranách	160		3-pólový + N	03 351	03 519

Další kombinace pojistkových spodků NH a nulových vodičů jsou možné se zvláštními šrouby