




31 173



31 175


31 174



31 176



31 086



31 309

31 310

TRITON®

Pojistkové spodky D, ochrana proti nebezpečnému dotyku podle DIN EN 50274 / **BGV A3** pro průmyslové aplikace

Dvoj-funkční připojovací svorka na vstupu, rámová svorka na výstupu, montáž na DIN lištu nebo na desku

TRITON®, pojistkový spodek D, šířka modulu 27 mm

Závít / jm. proud / jm. napětí	Model	Připojení mm ²	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.	
E 27 / 25 A / 500 V AC, DC	1-pólový	1,5 – 35	9	15,2	x	31 173	R
E 27 / 25 A / 500 V AC, DC	3-pólový	1,5 – 35	3	45,7	x	31 174	
E 33 / 63 A / 500 V AC, DC	1-pólový	1,5 – 35	9	18,6	x	31 175	
E 33 / 63 A / 500 V AC, DC	3-pólový	1,5 – 35	3	53,8	x	31 176	R

Hřebenová přípojnice, izolovaná, jmenovité napětí 400 V AC / 250 V DC, délka 1 m

Provedení	Průřez mm ²	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.	
1-pólová, pro obj.číslo 31 173, rozteč 40 mm	16	25	21,5	x	31 309	R
3-pólová, pro obj.číslo 31 174, rozteč 40 mm	16	10	51,4	x	31 310	R
1-pólová, pro obj.číslo 31 175, rozteč 50 mm	16	25	21,0		31 311	R
3-pólová, pro obj.číslo 31 176, rozteč 50 mm	16	10	50,5		31 312	R

Kryt koncový, pro zakrytí boku hřebenové přípojnice

pro 3-pólovou hřebenovou přípojnicí 16 mm ²	50	0,1		31 027
--	----	-----	--	---------------

Svorka připojovací, pro izolované hřebenové přípojnice

pro 1-pólovou hřebenovou přípojnicí 16 mm ² , připojení ze strany do 50 mm ²	25	2,5	x	31 028	R
pro 3-pólovou hřebenovou přípojnicí 16 mm ² , připojení ze strany do 50 mm ²	25	2,9		31 029	R
pro 3-pólovou hřebenovou přípojnicí 16 mm ² , připojení zepředu do 50 mm ²	25	2,9		31 085	R
pro každou fázi je nutná jedna svorka					

Držák označovacího štítku

Provedení	Balení	Hmotnost kg/%	Obrázek	Obj. č.
k nasunutí na všechny pojistné spodky TRITON	100	0,1	x	31 086
pro označovací štítek s samolepící etiketu obj.číslo 31 004 a 78 801				

Označovací štítek

štítek 20 x 9 mm	100	0,1		31 004
samolepící etikety (108 ks na archu A5)	1	0,4		78 801