





31284.000



31921.000



31287.000



33409.000

**AMBUS® Panel, Třída J**

Držák válcových pojistek třídy J, ochrana připojení proti nebezpečnému dotyku

Pro pojistkové vložky třídy J dle UL 248-8

AMBUS® Panel, držák válcových pojistek třídy J, montáž na DIN lištu, standardní model

Jmenovitý proud / Jmenovité napětí	Provedení	Šířka [mm]	Připojení	Balení	Hmotnost [kg/100ks]	Objednávací číslo
30 A / 600 V (21 x 57)	1-pólový	36	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	6	15,8	31284.000
	2-pólový	72	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	3	32,2	31285.000
	3-pólový	108	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	2	48,6	31287.000
60 A / 600 V (27 x 60)	1-pólový	40	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	6	18,2	31920.000
	2-pólový	80	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	3	37,0	31921.000
	3-pólový	120	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	2	55,9	31922.000

AMBUS® Panel, držák válcových pojistek třídy J, montáž na DIN lištu, model s LED indikací 110 - 600 V AC / DC

30 A / 600 V (21 x 57)	1-pólový	36	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	6	15,8	31932.000
	2-pólový	72	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	3	32,2	31933.000
	3-pólový	108	0,75 – 50 mm ² / AWG 18–1	2	48,6	31934.000
60 A / 600 V (27 x 60)	1-pólový	40	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	6	18,2	31923.000
	2-pólový	80	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	3	37,0	31924.000
	3-pólový	120	2,5 – 50 mm ² / AWG 14–1	2	55,9	31925.000