

## ERT201



ERT201

### Charakteristika

- Cenově výhodný přístroj pro měření uzemnění
- Měření uzemnění do 2 k $\Omega$  - 3 měřicí rozsahy
- Měřicí proud 2 mA
- Měření napětí do 200 V
- Časovač pro měření 3-5 min
- Manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Duální 3½ místný LC displej
- Indikace vybité baterie a překročení rozsahu
- Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

### Údaje pro objednávku:

ERT201 P06.2329.01

### Součást dodávky:

Měřič uzemnění ERT201	1 ks
Ochranné měřicí vodiče s krokosvorkou:	
Červený, 15 m	1 ks
Žlutý, 10 m	1 ks
Zelený, 5 m	1 ks
Dvojitý měřicí vodič	1 ks
Zemní sondy	2 ks
Baterie 1,5 V AA (vstavené)	6 ks
Kufřík	1 ks
Návod k použití	1 ks

### Technická data

**Zobrazení** 3½ místný LC displej, 2000 dig.

### Měření

<b>Uzemnění</b>	<b>0,01 <math>\Omega</math> ... 19,99 <math>\Omega</math></b> ±(2 % z č.h. + 0,1 $\Omega$ )
	<b>0,1 <math>\Omega</math> ... 199 <math>\Omega</math></b> ±(2 % z č.h. + 2 dig.)
	<b>1 <math>\Omega</math> ... 1999 <math>\Omega</math></b> ±(2 % z č.h. + 2 dig.)
Testovací proud	cca. 2 mA
<b>Střídavé napětí</b> (50/60 Hz)	<b>do 199,9 V</b> ±(1 % z č.h. + 2 dig.)

<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... 40 °C při RH < 80 %
<b>Elektrická bezpečnost</b>	CAT III / 300 V
<b>Napájení</b>	6 x 1,5 V AA (R6P)
<b>Rozměry (ŠxVxH)</b>	90 x 205 x 55 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 550 g (včetně baterie)