

## RPM 82



RPM 82

### Charakteristika

- Univerzální měřič otáček umožňuje kontaktní nebo bezkontaktní měření otáček
- Měření až do 99 999 ot/min (RPM)
- Možnost volby jednotky: RPM, m/min
- Otáčkoměr může pracovat na principu:
  - detekce odraženého infračerveného paprsku (od 1 do 50 cm)
  - kontaktního měření pomocí mechanického čidla
- Rychlost vzorkování 0,5 s
- Vzdálenost pro bezkontaktní měření od 50 do 500 mm
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX
- LC displej 5 digitů
- Automatická volba rozsahu

### Údaje pro objednávku:

<b>RPM 82</b>	<b>P06.2369.02</b>
Sada mechanických čidel	P01.1749.02
Sada nástavců (3 ks)	P01.1749.03
Samolepící odrazové proužky (0,1 m, 15 ks)	P01.1007.97

### Součást dodávky:

<b>RPM 82</b>	1 ks
Adaptér pro kontaktní měření	1 ks
Nástavce pro kontaktní měření	4 ks
Samolepící odrazové proužky (0,2 m)	3 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Návod	1 ks

### Technická data

Zobrazení	LC displej, 5 dig.
<b>Měření</b>	
<b>Otáčky</b>	<b>0,1 ... 19 999 ot/min</b> (kontaktní měření) ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.) <b>0,1 ... 99 999 ot/min</b> (bezkontaktní měření) ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.)
<b>Ostatní veličiny</b>	<b>0,01 ... 1 999,9 m/min</b> ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.)
<b>Napájení</b>	Baterie 4 x 1,5 V
<b>Provozní teplota</b>	0 °C ... 50 °C při RH < 80 %
<b>Rozměry (ŠxVxH)</b>	72 x 160 x 37 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 300 g